

Linha Leve
A550

VALTRA



**SUA
MÁQUINA.
DE TRABALHO.**

LINHA LEVE A550

VERSÃO 4X2 / 4X4

ESPECIFICAÇÕES	A550
MOTOR	
Modelo	Simpson - TII S 325
Combustível	Diesel ou biodiesel B05 - ANP 07/2008
Potência Máxima unid - rpm (norma)	50 cv (37 kW) - 2250 (ISO TR 14396)
Torque Máximo unid - rpm (norma)	167 N.m - 1500 (ISO TR 14396)
Cilindrada (cm³)	2500
N. de cilindros - aspiração	3 - Natural
Sistema de Injeção	Bomba em linha, Injeção Direta
EMBREAGEM	
Tipo	Dupla orgânico (std) ou Split Torque*
Diâmetro do disco (mm)	305
Acionamento	Mecânico
TOMADA DE POTÊNCIA	
Tipo	Direta (std) ou Independente*
Acionamento	Mecânico
Velocidades (rpm - rpm do motor)	540 - 1790
Opções de velocidades (rpm)	540
Potência Máxima (cv) - rot.motor	44,4 - 1790
TRANSMISSÃO	
Tipo de transmissão	Engrenagens deslizantes
Posição das alavancas	Central
Número de marchas	8F + 2R

ESPECIFICAÇÕES	A550		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Pressão máxima (kgf/cm²)	210		
Vazão da bomba (l/min)	17		
Capacidade de levante máx. olhal (kgf)	2100		
Válvulas de Controle Remoto	Opcional 1 válvula de dupla ação		
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)			
Rodagem / rpm no motor	14.9 - 24 R1 / 2250		
	Marcha	L	H
	1	2,6	10,2
	2	3,7	15,0
	3	6,9	27,5
	4	8,4	33,7
	Ré	3,5	13,9
FREIOS			
Tipo	Multidiscos a banho de óleo		
Acionamento	Mecânico		
DIREÇÃO			
Tipo	Hidrostática		
DIMENSÕES 4X2 / 4X4 C/ PNEUS STD			
Distância entre Eixos (mm)	2010		
Comprimento total (mm)	3650		
Altura (mm)	2370		
Largura (mm)	1532		
Vão Livre (mm)	380		
Peso máximo permitido (kgf)	2800		
Bitolas traseira min - máx (mm)	1426 - 1826		

ESPECIFICAÇÕES	A550
CAPACIDADES	
Tanque de Combustível (l)	57
PNEUS (STANDARD)	
4X2	6.00 - 16 F2 / 14.9 - 24 R1
4X4	8.00 - 18 R1 / 14.9 - 24 R1
OPCIONAIS	
Contrapesos dianteiros longitudinais Contrapesos traseiros	

*Itens opcionais. Para mais informações, consulte sua Concessionária Valtra

 www.valtra.com.br
 0800 192 211

 ValtraGlobal
 ValtraVideos

Concessionária