

Linha Leve
A750

VALTRA



**SUA
MÁQUINA.
DE TRABALHO.**

LINHA LEVE A750

VERSÃO 4X2 / 4X4

ESPECIFICAÇÕES	A750
MOTOR	
Modelo	AGCO Power 320DS
Combustível	Diesel ou Biodiesel B100 - ANP 07/2008
Potencia Máxima unid - rpm (norma)	78 cv (57,4 kW) - 2300 (ISO TR 14396)
Torque Máximo unid - rpm (norma)	297 N.m - 1400 (ISO TR 14396)
Cilindrada (cm³)	3300
N. de cilindros - aspiração	3 - Turbo
Sistema de Injeção	Bomba em Linha
EMBREAGEM	
Tipo	Disco Duplo Independente Orgânico
Diâmetro do disco (mm)	295
Acionamento	Mecânico
TOMADA DE POTÊNCIA	
Tipo	Independente
Acionamento	Hidráulico (Plataforma) ou Eletro-Hidráulico (Cabine)
Velocidades (rpm - rpm do motor)	540 - 1890 / 540 Econômica - 1594 / 1000 - 2074
Opções de velocidades (rpm)	540 (std) ou 540 + 540 Econômica* ou 540 + 1000*
Potência Máxima (cv) - rot.motor	65 - 2300
TRANSMISSÃO	
Tipo de transmissão	Sincronizada
Posição das alavancas	Lateral
Número de marchas	8F + 4R (std) ou 12F + 8R* ou 16F + 8R* ou 12F + 12R*
SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão máxima (kgf/cm²)	180
Vazão da bomba (l/min)	40 (std) ou 58*
Capacidade de levante máx. olhal (kgf)	3860
610 mm do olhal (kgf)	3710
Válvulas de Controle Remoto	2 válvulas de dupla ação

ESPECIFICAÇÕES	A750							
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)								
RODAGEM / RPM NO MOTOR								
18.4 - 30 R1								
Marcha	Normal (8F+4R)	Redutor (12F+8R)		Multiplicador (16F+8R)		Reversor (12F+12R)		
		Tartaruga	Lebre	Tartaruga	Lebre	Marcha		
L1	2,6	0,6	2,6	2,6	3,0	LL1	0,9	
L2	3,6	0,9	3,6	3,6	4,2	LL2	1,3	
L3	5,7	1,4	5,7	5,7	6,6	LL3	1,9	
L4	7,6	1,8	7,6	7,6	8,7	LL4	2,6	
H1	9,1	-	9,1	9,1	10,5	M1	3,4	
H2	12,5	-	12,5	12,5	14,4	M2	5,0	
H3	19,7	-	19,7	19,7	22,7	M3	7,4	
H4	26,1	-	26,1	26,1	30,1	M4	10,5	
						H1	11,8	
R1	3,6	0,9	3,6	3,6	4,1	H2	17,5	
R2	4,9	1,2	4,9	4,9	5,6	H3	25,5	
R3	7,7	1,9	7,7	7,7	8,9	H4	36,2	
R4	10,2	2,5	10,2	10,2	11,8			
FREIOS								
Tipo				Multidiscos à banho de óleo				
Acionamento				Hidráulico				
DIREÇÃO								
Tipo				Hidroestática				
DIMENSÕES 4X2 / 4X4 C/ PNEUS STD								
Distância entre Eixos (mm)				2255				
Comprimento total (mm)				3892				
Altura (mm)				2560				
Largura (mm)				2086				
Vão Livre (mm)				405				
Peso máximo permitido (kgf)				4290				
Bitolas traseira min - máx (mm)				1598 - 2124				

ESPECIFICAÇÕES	A750
CAPACIDADES	
Tanque de Combustível (l)	79
PNEUS (STANDARD)	
4X2	7.50 -18 F2 + 18.4 - 30 R1
4X4	12.4 - 24 R1 + 18.4 - 30 R1
POSTO DE OPERAÇÃO	
Tipo	Plataforma ou Cabine
OPCIONAIS*	
2 válvulas de dupla ação + 1 válvula de fluxo constante, 1 válvula de dupla ação, 3 válvulas de dupla ação, Bomba Hidráulica de 40 l/min (inclui Cilindro Auxiliar de Levante Hidráulico), Cilindro Auxiliar de Levante Hidráulico (inclui Bomba Hidráulica de 40 l/min), Reservatório de óleo hidráulico (40 l para bomba hidráulica de 58 l/m e 25 l para bomba hidráulica de 25 l/m e 40 l/m), Bomba Hidráulica de 58 l/min (inclui Cilindro Auxiliar de Levante Hidráulico), Tanque Adicional de Combustível (26 litros), Contrapesos dianteiros transversais, Contrapesos traseiros de roda, Faróis de trabalho dianteiro e traseiro, Pára-lamas dianteiro, Luz de placa, Luzes de nevoeiro, Limpador de parabrisa traseiro, Sistema de aquecimento, Filtro de Carvão Ativado.	

*Itens opcionais. Para mais informações, consulte sua Concessionária Valtra

 www.valtra.com.br

 0800 192 211

 ValtraGlobal

 ValtraVideos

Concessionária