

Linha Leve
A750E



VALTRA

**SUA
MÁQUINA.
DE TRABALHO.**

LINHA LEVE A750E VERSÃO 4X2 / 4X4

| ESPECIFICAÇÕES | A750E |
|--|-----------------------------------|
| MOTOR | |
| Modelo | AGCO Power 320DS |
| Potencia Máxima unid - rpm | 78 cv (57,4 kW) - 2300 |
| Torque Máximo unid - rpm | 297 N.m - 1400 |
| Cilindrada (cm³) | 3300 |
| N. de cilindros - aspiração | 3 - Turbo |
| Sistema de Injeção | Bomba em Linha |
| Norma | ISO 14396 |
| EMBREAGEM | |
| Tipo | Disco Duplo Independente Orgânico |
| Diâmetro do disco (mm) | 295 |
| Acionamento | Mecânico |
| TOMADA DE POTÊNCIA | |
| Tipo | Independente |
| Acionamento | Mecânico |
| Velocidades (rpm - rpm do motor) | 540 - 1890 |
| Opções de velocidades (rpm) | 540 (std) |
| Potência Máxima (cv) - rot.motor | 65 - 2300 |
| TRANSMISSÃO | |
| Tipo de transmissão | Sincronizada |
| Posição das alavancas | Lateral |
| Número de marchas | 8F + 4R (std) ou 12F + 8R* |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Pressão máxima (kgf/cm²) | 180 |
| Vazão da bomba (l/min) | 40 |
| Capacidade de levante máx. olhal (kgf) | 1719 |
| 610 mm do olhal (kgf) | 1422 |
| Válvulas de Controle Remoto | 2 válvulas de dupla ação |

| ESPECIFICAÇÕES | A750E | | |
|---|-----------------------------|------------------|-------|
| VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H) RODAGEM / RPM NO MOTOR | | | |
| 18.4 - 30 R1 | | | |
| Marcha | Normal (8F+4R) | Redutor (12F+8R) | |
| | | Tartaruga | Lebre |
| L1 | 2,6 | 0,6 | 2,6 |
| L2 | 3,6 | 0,9 | 3,6 |
| L3 | 5,7 | 1,4 | 5,7 |
| L4 | 7,6 | 1,8 | 7,6 |
| H1 | 9,1 | - | 9,1 |
| H2 | 12,5 | - | 12,5 |
| H3 | 19,7 | - | 19,7 |
| H4 | 26,1 | - | 26,1 |
| | | | |
| R1 | 3,6 | 0,9 | 3,6 |
| R2 | 4,9 | 1,2 | 4,9 |
| R3 | 7,7 | 1,9 | 7,7 |
| R4 | 10,2 | 2,5 | 10,2 |
| FREIOS | | | |
| Tipo | Multidiscos à banho de óleo | | |
| Acionamento | Mecânico | | |
| DIREÇÃO | | | |
| Tipo | Hidrostática | | |
| DIMENSÕES 4X2 / 4X4 C/ PNEUS STD | | | |
| Distância entre Eixos (mm) | 2255 | | |
| Comprimento total (mm) | 3892 | | |
| Altura (mm) | 2560 | | |
| Largura (mm) | 2086 | | |
| Vão Livre (mm) | 405 | | |
| Peso do Trator (kgf) | 4126 | | |
| Bitolas traseira min - máx (mm) | 1598 - 2124 | | |

| ESPECIFICAÇÕES | A750E |
|---------------------------|----------------------------|
| CAPACIDADES | |
| Tanque de Combustível (l) | 79 |
| PNEUS (STANDARD) | |
| 4X2 | 7.50 -18 F2 + 18.4 - 30 R1 |
| 4X4 | 12.4-24 R1 + 18.4-30 R1 |
| PESOS (STANDARD) | |
| Peso dianteiro | 2 x 37,5 kg |
| Peso traseiro | 1 + 1 (65 kg) |
| POSTO DE OPERAÇÃO | |
| Tipo | Plataforma |
| OPCIONAIS* | |
| 1 válvula de dupla ação | |

*Itens opcionais. Para mais informações, consulte sua Concessionária Valtra

www.valtra.com.br
0800 192 211

ValtraGlobal
ValtraVideos

Concessionária