

Linha Leve
A950

VALTRA



**SUA
MÁQUINA.
DE TRABALHO.**

LINHA LEVE A950 VERSÃO 4X2 / 4X4

ESPECIFICAÇÕES	A950
MOTOR	
Modelo	AGCO Power 420DS
Combustível	Diesel ou Biodiesel B100 - ANP 07/2008
Potencia Máxima unid - rpm (norma)	96 cv (70,6 kw) - 2300 (ISO TR 14396)
Torque Máximo unid - rpm (norma)	340 Nm - 1400 (ISO TR 14396)
Cilindrada (cm³)	4400
N. de cilindros - aspiração	4 - Turbo
Sistema de Injeção	Bomba em Linha
EMBREGEM	
Tipo	Disco Duplo Independente Orgânico
Diâmetro do disco (mm)	295
Acionamento	Mecânico
TOMADA DE POTÊNCIA	
Tipo	Independente
Acionamento	Hidráulico (Plataforma) ou Eletro-Hidráulico (Cabine)
Velocidades (rpm - rpm do motor)	540 - 1890 / 540 Econômica - 1594 / 1000 - 2074
Opções de velocidades (rpm)	540 (std) ou 540 + 540 Econômica* ou 540 + 1000*
Potência Máxima (cv) - rot.motor	80 - 2300
TRANSMISSÃO	
Tipo de transmissão	Sincronizada
Posição das alavancas	Lateral
Número de marchas	8F + 4R (std) ou 12F + 8R* ou 16F + 8R* ou 12F + 12R*
SISTEMA HIDRÁULICO	
Pressão máxima (kgf/cm²)	180
Vazão da bomba (l/min)	40 (std) ou 58*
Capacidade de levantar máx. olhal (kgf)	3860
610 mm do olhal (kgf)	3710
Válvulas de Controle Remoto	2 válvulas de dupla ação

ESPECIFICAÇÕES	A950							
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)								
RODAGEM / RPM NO MOTOR								
18.4 - 34 R1								
Marcha	Normal (8F+4R)	Redutor (12F+8R)		Multiplicador (16F+8R)		Reversor (12F+12R)		
		Tartaruga	Lebre	Tartaruga	Lebre	Marcha		
L1	2,8	0,7	2,8	2,8	3,2	LL1	0,9	
L2	3,9	0,9	3,9	3,9	4,5	LL2	1,3	
L3	6,1	1,5	6,1	6,1	7	LL3	2,0	
L4	8,1	1,9	8,1	8,1	9,3	LL4	2,9	
H1	9,8	-	9,8	9,8	11,2	M1	3,8	
H2	13,4	-	13,4	13,4	15,4	M2	5,5	
H3	21,1	-	21,1	21,1	24,3	M3	8,0	
H4	28	-	28	28	32,2	M4	11,4	
						H1	12,9	
R1	3,8	0,9	3,8	3,8	4,4	H2	19,1	
R2	5,3	1,3	5,3	5,3	6	H3	27,8	
R3	8,3	2	8,3	8,3	9,5	H4	39,5	
R4	11,0	2,6	11,0	11,0	12,6			
FREIOS								
Tipo				Multidiscos à banho de óleo				
Acionamento				Hidráulico				
DIREÇÃO								
Tipo				Hidroestática				
DIMENSÕES 4X2 / 4X4 C/ PNEUS STD								
Distância entre Eixos (mm)				2387				
Comprimento total (mm)				4024				
Altura (mm)				2560				
Largura (mm)				2086				
Vão Livre (mm)				405				
Peso máximo permitido (kgf)				5280				
Bitolas traseira min - máx (mm)				1598 - 2124				

ESPECIFICAÇÕES	A950
CAPACIDADES	
Tanque de Combustível (l)	105
PNEUS (STANDARD)	
4X2	N.D
4X4	14.9 - 24 R1 + 18.4 - 34 R1
POSTO DE OPERAÇÃO	
Tipo	Plataforma ou Cabine
OPCIONAIS*	
2 válvulas de dupla ação + 1 válvula de fluxo constante, 1 válvula de dupla ação, 3 válvulas de dupla ação, Bomba Hidráulica de 40 l/min (inclui Cilindro Auxiliar de Levante Hidráulico), Cilindro Auxiliar de Levante Hidráulico (inclui Bomba Hidráulica de 40 l/min), Reservatório de óleo hidráulico (40 l para bomba hidráulica de 58 l/m e 25 l para bomba hidráulica de 25 l/m e 40 l/m), Bomba Hidráulica de 58 l/min (inclui Cilindro Auxiliar de Levante Hidráulico), Contrapesos dianteiros longitudinais, Contrapesos dianteiros transversais, Contrapesos traseiros de roda, Faróis de trabalho dianteiro e traseiro, Pára-lamas dianteiro, Luz de placa, Luzes de nevoeiro, Limpador de parabrisa traseiro, Sistema de aquecimento, Filtro de Carvão Ativado.	

*Itens opcionais. Para mais informações, consulte sua Concessionária Valtra

 www.valtra.com.br

 0800 192 211

 ValtraGlobal

 ValtraVideos

Concessionária