

2270  
Challenger  
2270 XD

# Challenger<sup>®</sup> 2270 2270 XD



**SÉRIE LSB**  
Enfardadora Retangular

# ESPECIFICAÇÕES

ENFARDADORA RETANGULAR	2270	2270 XD		
<b>TAMANHO DO FARDO</b>				
Largura: mm	1200			
Altura: mm	875			
Comprimento: mm	1.000 a 2.750			
<b>DIMENSÕES E PESO</b>				
Largura total c/ pneus de alta flutuação: mm	3000			
<b>Comprimento total: mm</b>				
Sem rampa de fardos	7751	8151		
Com rampa de fardos	9500	9900		
<b>Altura total: mm</b>				
Topo da proteção do atador	2870			
Topo do guarda-mão	3270			
<b>Peso: lbs (kgs)</b>	<b>Sem picador</b>	<b>Com picador</b>	<b>Sem picador</b>	<b>Com picador</b>
Enfardadeira com eixo simples	8936	10.896	9.827	10.847
Enfardadeira com eixo em tandem	9689	11.649	10.580	11.600
<b>TRANSMISSÃO</b>				
Proteção	Embreagem de catraca, embreagem de segurança e parafuso de proteção			
Caixa de câmbio	Redução dupla fechada			
<b>RECOLHIMENTO</b>				
<b>Largura</b>				
- Largura útil: mm	2260			
- Largura total: mm	2994			
Quantidade de dedo	64			
Espaçamento de dedos: mm	66			
Proteção	Embreagem deslizante de segurança			
Levante de recolhimento	Cilindro hidráulico			
<b>SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO</b>				
Conjunto de dedos alimentadores	Tipo manivela c/ 6 dedos			
Proteção	Embreagem de segurança			
Camara de pré carga	Stuffer			
Proteção	Parafuso de segurança			

Todo esforço foi feito para assegurar que as informações contidas nesta publicação fossem as mais exatas possível. Entretanto, inexactidões, erros ou omissões podem ocorrer e detalhes das especificações podem sofrer alterações a qualquer momento sem prévio aviso. Consequentemente, todas as especificações devem ser confirmadas com seu revendedor antes de toda compra.

ENFARDADORA RETANGULAR	2270	2270 XD		
<b>CONTROLE DE DENSIDADE</b>				
Velocidade (golpes/min)	47			
Curso (mm)	740			
Montagem	4 rolamentos de rolos cônicos (vedados)			
	2 rolamentos de esferas (vedados)			
<b>MECANISMO DE AMARRAÇÃO</b>				
Atadores	Nós duplos			
Capacidade de armazenagem de fio	30 rolos			
Tipo de fio	Polipropileno			
<b>PNEUS</b>				
Eixo simples	700 / 50 x 22,5			
Eixo em tandem	500 / 45 x 22,5			
<b>REQUISITOS DO TRATOR</b>				
<b>Potência</b>	<b>Sem picador</b>	<b>Com picador</b>	<b>Sem picador</b>	<b>Com picador</b>
Mínima recomendada cv (kW)	190	240	190	240
RPM TDP	1000			
Hidráulica	Duas válvulas de controle remoto de ação dupla			
Sistema Elétrico	12 Volts DC			
Tipo Acoplamento	Eixo da PTO tipo 2 ou 3		Eixo da PTO somente tipo 3	
<b>SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO</b>				
Tipo	C 1000 painel de controle colorido			
Controle da enfardadora	Todo o sistema operacional de trabalho			
<b>OPCIONAL</b>				
	Cutter - Picador			

FOP CHALL 2270 / 2270 XD AGO/2016