

# T195 CVT

195 cv



**VALTRA**

**SUA  
MÁQUINA.  
DE TRABALHO.**

# Série T – Linha Pesada

# T195 CVT



## VALTRA é uma marca mundial da ACCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.  
 FOPVT195/V1/ABR2018



ESPECIFICAÇÕES	T195 CVT
<b>MOTOR</b>	
Modelo	66 CW3 AGCO Power
Potência Máxima	195 cv (143 Kw) - 1950 rpm
Torque Máximo	890 N.m - 1500
Cilindrada	6600 cm³
N. Cilindros - Aspiração	6 - Turbo Intercooler
Sistema de injeção	Common Rail
Norma	SAE J1995
<b>TOMADA DE POTÊNCIA</b>	
Tipo	Independente
Acionamento	Eletro-hidráulico por multidisco
Velocidades - rpm	540/540E 1000/1000E
Potência Máxima TDP Dianteira - rpm	187 cv - 1000 (sentido horário) 204 cv - 1000 (sentido anti-horário)
Potência Máxima TDP Traseira - rpm	175 cv - 2100
<b>TIPO DE TRANSMISSÃO</b>	
Tipo de Transmissão	CVT - Continuamente Variável
Posição dos comandos	Joystick no apoio de braço
Faixa de Velocidades - Campo	0,03 a 28 km/h
Faixa de Velocidades - Transporte	0,03 a 40 km/h
Power Control DTM	Gerenciamento dinâmico do trator: Mantém a velocidade de deslocamento do conjunto ajustando automaticamente a potência (velocidade do motor) de acordo com a carga.
<b>FREIOS</b>	
Acionamento	Hidráulica/Pneumática
Freio de Estacionamento	Com Park Lock: Controle eletro-hidráulico e acionamento mecânico com alavanca
<b>DIREÇÃO</b>	
Tipo	Direção hidrostática com Quick Steering (redução de voltas no volante para manobras de cabeceira)

ESPECIFICAÇÕES	T195 CVT
<b>CAPACIDADES</b>	
Tanque de Combustível (l)	500
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Vazão Máxima (l/min)	190
Pressão Máxima (kgf/cm²)	200
Capacidade de Levante Traseiro (kgf)	9600
Capacidade de Levante Traseiro a 610 mm do olhal (kgf)	8205
Capacidade de Levante Dianteiro (kgf)	4000
Controles	Eletrônico com controle de posição, profundidade, reação e amortecimento para transporte
<b>CONTROLE REMOTO</b>	
Tipo	Centro fechado com controle de fluxo de pressão
Bomba	Bomba de Pistão
Número de válvulas	4 traseira / 2 dianteira*
Acionamentos das válvulas	2 eletrônicas e 2 por alavancas ou 4 eletrônicas (Joystick + fingertips ou fingertips + fingertips)
<b>RODADOS</b>	
Traseiro	Dianteiro
650/75 R38	600/65 R28
710/70 R38	600/65 R28
520/85 R42 (Dupla)	600/65 R28
*Demais rodagens, consulte seu concessionário.	
<b>POSTO DE OPERAÇÃO</b>	
Cabine	Integrada
Opcional	Com suspensão mecânica

ESPECIFICAÇÕES	T195 CVT
<b>TECNOLOGIA EMBARCADA</b>	
Piloto Automático	Preparação para Auto-Guide™ 3000 ou Auto-Guide™ 3000 decimétrico ou Auto-Guide™ 3000 centimétrico - RTK
Telemetria	AgCommand® (opc.)
Preparado para sinal decimétrico com opção de sinal centimétrico (RTK). Quando não habilitado sinal de correção Omnistar, o sistema trabalha como submétrico através do algoritmo interno TRUPASS.	
<b>DIMENSÕES 4X4 COM PNEU STANDARD (710/70R38)</b>	
Distância entre Eixos (mm)	2973
Comprimento Total (mm)	5514
Comprimento com Levante Frontal (mm):	5818
Altura total com antena Auto-Guide™ (mm)	3044
Largura Total (mm)	2550
Vão Livre na barra de tração (mm)	417 - 517
Peso máximo Permitido (kgf)	12650
<b>BITOLAS</b>	
Bitola Dianteira min - máx (mm)	1722 - 2400
Bitolas Traseira min - máx (mm)	1806 - 2991

Concessionária