

# Carregadora de cana-de-açúcar **BE 1100**

**VALTRA**



**SUA  
MÁQUINA.  
DE TRABALHO.**



# CARREGADORA DE CANA-DE-AÇÚCAR BE 1100

ESPECIFICAÇÕES	BE 1100
<b>CARREGADORA</b>	
Faróis	Sim
Limpador de pára-brisa frontal e lateral	Sim
Garra com 1.200 kg	Sob consulta
Cabine com ar forçado, climatizador ou ar condicionado	Sim
Empurrador convencional	Sim
Empurrador copiasolo com ou sem rodas	Sim
<b>OPCIONAIS</b>	
Cabine de operação com design moderno e ergonômico	Sim
Pinos e buchas temperados por indução	Sim
Capacidade de garra	600 a 1.000 kg
Solda pelo processo Mige Arco Submersa	Sim
Acionamento da bomba através de sistema Cardan	Sim
<b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b>	
Capacidade média por ciclo	600, 800, 1.000, 1.200
Alcance lateral	4.180 mm
Altura útil de levantamento	5.900 mm
Ângulo de giro	100°
Capacidade do tanque hidráulico	220 L
Pressão máxima de trabalho (válvula de alívio)	2.600 psi
Pressão máxima de giro (válvula de alívio)	2.000 psi
Vazão de bomba P51 (2100 RPM)	102 L/min
Comando hidráulico (5 ou 6 estágios)	Modular
Quantidade de cilindros hidráulicos	5 ou 6
Altura máxima com cabine	3.700 mm
Altura máxima sem cabine	3.500 mm
Comprimento máximo para transporte	6.000 mm
Largura máxima para transporte	2.600 mm
Peso da carregadora (sem trator, sem cabine, sem rastelo e contrapeso, com óleo)	2.800 kg

 [www.valtra.com.br](http://www.valtra.com.br)

 0800 192 211

 ValtraGlobal

 ValtraVideos

Concessionária