

# Colheitadeira **BC6800** TriZone

**VALTRA**



PARA MAIS INFORMAÇÕES  
CONSULTE O VERSO



**SUA  
MÁQUINA.  
DE TRABALHO.**



# Colheitadeira BC6800

www.valtra.com.br

0800 192 211

ValtraGlobal

ValtraVideos

**VALTRA é uma marca mundial da AGCO.**

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.  
FOPVT6800/V1/ABR2018



ESPECIFICAÇÕES	BC6800
<b>MOTOR</b>	
Modelo do motor	AGCO POWER™ 8.4 AW3
Deslocamento / Aspiração	8.4L / Turbo Intercooler
Número de cilindros	6 Cil
Potência nominal @ 2100	360 cv (264 kW)
Potência máxima @ 1900	390 cv (286 kW)
Capacidade tanque combustível (L)	643
Tecnologia de Emissões	SCR
Sist. arrefecimento	V-Flow
<b>SISTEMA DE PROPULSÃO</b>	
Transmissão	Hidroestática de 4 marchas e 4 velocidades
Eixo traseiro fixo (m)	3,15
Rodagens dianteiras	Simplex: 800/65 R32 Duplas: 20.8 R38L
Rodagens traseiras	23.1 x 26 12PR
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Bomba hidráulica	Pistão / Deslocamento variável
Capacid. reservatório hidráulico	85,2
<b>CABINE E CONTROLES</b>	
Assento	Deluxe, encosto alto, suspensão pneumática
Volume interior (m³)	3,4
Controles	Console LD / Monitor C2100
Luzes de trabalho	12 luzes
<b>SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO</b>	
Esteira alimentadora	3 correntes / Travessas parafusadas
Variador de velocidade	Opcional
Reversor da alimentação	Eletro-hidráulico
Largura canal alimentador (mm)	1.121
Controle altura e inclinação	Standard (Eletro-hidráulico)
Caixa de pedras	Standard
<b>TRILHA / SEPARAÇÃO</b>	
Sistema	Fluxo Axial TriZone (Rotor Único)
Tipos de côncavo	Arame fino ou grosso e barra redonda
Proteção contra sobrecarga do côncavo	Sistema de suspensão por molas
Côncavo / Área de trilha (m²)	1,20
Área de separação (m²)	1,92

ESPECIFICAÇÕES	BC6800
Tipo do rotor	Unidades segmentadas e chapas destacadoras
Diâmetro do rotor (mm)	700
Comprimento do rotor (mm)	3556
Tipo de acionamento	Correia e polia variável / 2 velocidades
Velocidades (rpm)	Escala baixa: 264-709 Escala alta: 460-1235
Reversor do rotor	Eletro-hidráulico / Coroa e pinhão
<b>SISTEMA DE LIMPEZA</b>	
Etapas de limpeza	3
Área pré-limpeza (m²)	0,6
Área da peneira superior (m²)	2,44
Área da peneira inferior (m²)	2,06
Área total (m²)	5,10
Tipo de ventilador de limpeza e diâmetro (mm)	Transversal / 457,2
Rotação do ventilador	916 a 1336 rpm
<b>SISTEMA DE MANEJO DE GRÃOS</b>	
Tanque de grãos (L)	10.570
Diâmetro tubo descarga (mm)	280
Taxa de descarga (L/seg.)	88
Comprimento tubo descarga (m)	6,4
Altura do Bocal do Tubo (m)	3,95
<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESÍDUOS (OPCIONAIS)</b>	
Picador de 2 velocidades	Resíduos do Rotor
Espalhador de Palhiço	Resíduos das Peneiras
Espalhador de Palha	Resíduos do Rotor e das Peneiras
<b>TECNOLOGIA EMBARCADA</b>	
Monitor de produtividade	FieldStar® II (Opc.)
Piloto automático	Preparação para Auto-Guide™ 3000 (Std.) Auto-Guide™ decimétrico (Opc.) Auto-Guide™ centimétrico (Opc.)
Telemetria	AgCommand® Advanced (Opc.)
<b>PLATAFORMA DE CORTE</b>	
Draper pés (m)	25 (7,6), 30 (9,1) e 35 (10,6)
Caracol pés (m)	25 (7,6) e 30 (9,1)
Acomplamento eletro-hidráulico	Único - todas funções
Controle rotação molinete	Proporcional (standard)
<b>PLATAFORMA DE MILHO</b>	
Número de linhas	Até 15 linhas

ESPECIFICAÇÕES	BC6800
<b>DIMENSÕES E PESOS</b>	
Altura máxima (m)	5,05 (Duplo - 20.8 R38L)
Altura (transporte) (m)	3,90 (Duplo - 20.8 R38L)
Largura pneu externo (m)	4,66 (Duplo - 20.8 R38L)
Largura pneu interno (m)	2,06 (Duplo - 20.8 R38L)
Vao livre (m)	0,53 (Duplo - 20.8 R38L)
Comprimento com plataforma (m)	13,24
Peso com plataforma (kg)	20.735 com 30' (Duplo - 20.8 R38L)
Peso sem plataforma (kg)	17.985 (Duplo - 20.8 R38L)

A Valtra oferece uma linha de colheitadeiras de alta tecnologia e elevada capacidade de processamento para atender às mais diferentes necessidades no campo. Ao escolher uma colheitadeira Valtra, você passa a contar com a cobertura de uma eficiente rede de concessionárias em todas as regiões do país. Você conta ainda com dois (02) anos de garantia\*\*. Saiba mais sobre as condições da Garantia Valtra nas concessionárias autorizadas.

\*\*Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, sem limite de horas. A cobertura de 24 meses somente se aplica ao trem de força (motor, transmissão, reduções finais e sistema elétrico e hidráulico). Todos os demais componentes da máquina e da plataforma fabricadas pela Valtra, com as quais o produto esteja equipado no ato da entrega técnica são cobertas pelo período de 12 (doze) meses, sem limite de horas. A garantia não cobre itens de desgaste ou manutenção normal, tais como correias, lâmpadas, correntes, filtros, óleos, graxas, fluidos, elementos de fricção, escapamento, bico injetor e disco de embreagem.

Concessionária