

# Colheitadeira **BC8800** TriZone



PARA MAIS INFORMAÇÕES  
CONSULTE O VERSO

The VALTRA logo in white, slanted uppercase letters, set against a red trapezoidal background.

A large yellow and grey VALTRA BC8800 combine harvester is shown from a low angle, harvesting a field of golden-brown crops. The machine is moving from left to right, with a large plume of dust or chaff being blown behind it. The sky is bright blue with scattered white clouds. The harvester's body is yellow with grey accents and features the "VALTRA" and "BC 8800" branding. The front header is black with multiple rows of curved blades. The background shows a flat horizon line under a vast sky.

**SUA  
MÁQUINA.  
DE TRABALHO.**

# Colheitadeira BC8800

www.valtra.com.br

0800 192 211

ValtraGlobal

ValtraVideos

## VALTRA é uma marca mundial da AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.  
FOPVT8800/V1/ABR2018



ESPECIFICAÇÕES	BC8800
<b>MOTOR</b>	
Modelo do motor	AGCO POWER™ 9.8 AT3
Deslocamento/ Aspiração	9.8 L / Turbo Intercooler
Número de cilindros	7 em linha
Potência Nominal @ 2.100 rpm	470 cv (346 kW)
Potência Máxima @ 1900 rpm	500 cv (367 kW)
Capacidade tanque de combustível (L)	870
Tecnologia de Emissões	SCR
Sistema de arrefecimento	V-Flow
<b>SISTEMA DE PROPULSÃO</b>	
Transmissão	Hidrostática de 4 marchas com 8 velocidades, acionadas através de uma tecla no console de operação (Low/High)
Eixo Traseiro Ajustável (m)	3,02 – 3,64 (2WD) ou 3,07 – 3,68 (4WD)
Rodagens Dianteiras	Simples: 900/60R32 Duplas: 620/70R42
Rodagens Traseiras	600/65R28 (2WD/4WD)
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>	
Bomba hidráulica	Pistão/deslocamento variável
Capacidade reservatório hidráulico (L)	85,2
<b>CABINE E CONTROLES</b>	
Assento	Deluxe, encosto alto, suspensão pneumática
Volume interior (m³)	3,4
Controles	Console LD / Monitor C2100
Luzes de Trabalho	12 luzes
<b>SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO</b>	
Esteira Alimentadora	4 Correntes / Travessas parafusadas
Variador de Velocidade	Standard
Reversor da alimentação	Eletro-hidráulico
Largura do canal alimentador (mm)	1.408 mm
Controle de altura e inclinação	Standard (Eletro-hidráulico)
Caixa de Pedras	Standard
<b>TRILHA / SEPARAÇÃO</b>	
Sistema	Fluxo Axial TriZone (Rotor Único)
Tipos de côncavo	Arame fino ou grossos e barra redonda
Proteção contra sobrecarga do côncavo	Sistema de suspensão por molas (curso de 12,7 mm)
Côncavo / área de trilha (m²)	1,36
Área de separação (m²)	2,2

ESPECIFICAÇÕES	BC8800
Tipo de rotor	Unidades segmentadas e chapas destacadoras
Diâmetro do rotor (mm)	800
Comprimento do rotor (mm)	3.556
Tipo de acionamento	Correia e polia variável / 2 velocidades
Velocidades (rpm)	Escala baixa: 264-709 / Escala alta: 460-1235
Reversor do rotor	Eletro-hidráulico/coroa e pinhão
<b>SISTEMA DE LIMPEZA</b>	
Etapas de limpeza	3
Área pré-limpeza (m²)	0,64
Área da Peneira Superior (m²)	2,96
Área da Peneira Inferior (m²)	2,50
Área total (m²)	6,10
Tipo de ventilador de limpeza e diâmetro (mm)	Transversal / 457,2
Rotação ventilador	916 a 1336 rpm
<b>SISTEMA DE MANEJO DE GRÃOS</b>	
Tanque de grãos (L)	12.334
Diâmetro do tubo descarregador (mm)	380
Taxa de descarrega (L/sec.)	150
Comprimento do tubo de descarga (m)	7,4
Altura do Bocal do Tubo (m)	4,35
<b>DISTRIBUIÇÃO DE RESÍDUOS (OPCIONAIS)</b>	
Picador de 2 velocidades	Resíduos do Rotor
Espalhador de Palhiço	Resíduos das Peneiras
Espalhador de Palha	Resíduos do Rotor e das Peneiras
<b>TECNOLOGIA EMBARCADA</b>	
Monitor de Produtividade	FieldStar® II (Std.)
Piloto Automático	Auto-Guide™ 3000 decimétrico (Std.)* Auto-Guide™ 3000 centimétrico-RTK (Opc.)*
Telemetria	AgCommand® Advanced (Std.)
<b>PLATAFORMA DE CORTE</b>	
Draper pés (m)	40 (12,2) e 45 (13,7)
Acoplamento Eletro-Hidráulico	Único – todas as funções
Controle de Rotação do Molinete	Proporcional (Standard)
<b>PLATAFORMAS DE MILHO</b>	
Número de Linhas	Até 24 linhas

ESPECIFICAÇÕES	BC8800
<b>DIMENSÕES E PESOS</b>	
Altura Máxima (m)	5,10 (Duplo - 620/70 R42)
Altura (Transporte) (m)	3,80 (Duplo - 620/70 R42)
Largura pneu externo (m)	5,35 (Duplo - 620/70 R42)
Largura pneu interno (m)	2,41 (Duplo - 620/70 R42)
Vão Livre (m)	0,58 (Duplo - 620/70 R42)
Comprimento com Plataforma (m)	13,24
Peso com Plataforma (Kg)	24.130 com 40' (Duplo - 620/70 R42)
Peso sem Plataforma (Kg)	20.420 (Duplo - 620/70 R42)

A Valtra oferece uma linha de colheitadeiras de alta tecnologia e elevada capacidade de processamento para atender às mais diferentes necessidades no campo. Ao escolher uma colheitadeira Valtra, você passa a contar com a cobertura de uma eficiente rede de concessionárias em todas as regiões do país. Você conta ainda com dois (02) anos de garantia\*\*. Saiba mais sobre as condições da Garantia Valtra nas concessionárias autorizadas.

\*\*Garantia de 24 (vinte e quatro) meses, sem limite de horas. A cobertura de 24 meses somente se aplica ao trem de força (motor, transmissão, reduções finais e sistema elétrico e hidráulico). Todos os demais componentes da máquina e da plataforma fabricadas pela Valtra, com as quais o produto esteja equipado no ato da entrega técnica são cobertas pelo período de 12 (doze) meses, sem limite de horas. A garantia não cobre itens de desgaste ou manutenção normal, tais como correias, lâmpadas, correntes, filtros, óleos, graxas, fluidos, elementos de fricção, escapamento, bico injetor e disco de embreagem.

Concessionária