

Plantadora adubadora
COMPACT

VALTRA



**SUA
MÁQUINA.
DE TRABALHO.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Versão L hidráulica



Versão L arrasto

- Linhas desencontradas no adubo com disco de corte de 16", garantindo maior fluxo de palha, acabamento e velocidade de plantio;
- Sulcador afastado ou com sistema desarme-arme, tecnologia que garante maior agilidade no plantio, diminuindo o número de paradas. Além da proteção e garantia de durabilidade dos demais mecanismos da máquina;
- Disco duplo desencontrado de 14" no adubo (Opcional). Aconselhável apenas no plantio convencional;
- Rodado móvel, proporcionando uma maior gama de espaçamentos;
- Reservatórios de adubo e semente individuais em polietileno e com grande capacidade, garantem a correta distribuição em cada linha;
- Distribuição de adubo com sistema de rosca transversal;
- Ampla plataforma traseira e guarda corpo, facilitando o abastecimento;
- Sistema pantográfico nas linhas de semente, proporcionando maior qualidade e uniformidade de plantio, pois mantém o ângulo de ataque mesmo em terrenos irregulares;
- Conjunto de discos alveolados para soja, milho, girassol, algodão, feijão, sorgo, arroz, amendoim e disco cego. Alguns discos acompanham o equipamento, outros são opcionais;
- Disco duplo encontrado na semente de 14";
- Rodas limitadoras em ferro fundido ou borracha com compactadores em "V". Fácil regulagem da profundidade executada através da manivela rosca;
- Sistema do conjunto da linha de adubo e semente agrupado. Facilitando a variação do espaçamento, montagem, desmontagem e armazenagem das linhas avulsas.

OPCIONAIS

- Marcador de linha mecânico.

ESPECIFICAÇÕES – PLANTADORA ADUBADORA COMPACT

Modelo	Nº de linhas	Espaçamentos (cm)	Larg.mín. útil trabalho (mm)	Larg.máx. útil trabalho (mm)	Potência mínima requerida (cv)	Velocidade (km/h)		Capac. semente (kg)	Capac. adubo (kg)	Peso aprox. (kg)
						Soja	Milho			
BP 302 Chassi 2010mm	02	40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90	400	900	45	6 a 8	4 a 6	50	160	520
	03	40,45,50,55,60,65,70,75	800	1500				75	240	680
BP 302 Chassi especial 2600mm	02	40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90	400	900	45	6 a 8	4 a 6	50	160	520
	03	40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90	800	1800				75	240	690
	04	40,45,50,55,60,65,70	1200	1500				100	320	850
BP 503 BP 603 Chassi 3010mm	03	40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90	800	1800	60	6 a 8	4 a 6	75	240	960
	04	40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90*	1200	2550				100	320	850
	05	40,45,50,55,60,65*	1600	2400				125	400	1010
BP 603	06	40,45,50,55*	2000	2500	60	6 a 8	4 a 6	150	480	1420

Observações: BP 0302 Chassi Especial utiliza os rodados posicionados externamente às linhas, proporcionando maior estabilidade em relevos bastante irregulares.

(*) Espaçamentos disponíveis apenas para modelo BP 503/BP 603 com chassi de 3160 mm.

A potência necessária para o trator pode variar de acordo com as condições do solo, profundidade dos sulcadores e velocidade de trabalho.

A potência específica na tabela é para o uso de sulcador no adubo e número máximo de linhas. Considerar potência por linha: 8 cv para o disco duplo e 11 cv para o sulcador, aproximadamente.

VALTRA é uma marca mundial da AGCO.

www.valtra.com.br
0800 192 211

ValtraGlobal
ValtraVideos

Concessionária

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio.
FOPVTPACOMPACT / JAN 2017