

Pulverizador versão grãos

# BS2517H

170 cv

**VALTRA**



**SUA  
MÁQUINA.  
DE TRABALHO.**

# Pulverizador versão grãos

## BS2517H

www.valtra.com.br

0800 192 211

ValtraGlobal

ValtraVideos

**VALTRA é uma marca mundial da AGCO.**

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOPVTBS2517HGRAOS/V1/ABR2018



ESPECIFICAÇÕES	BS2517H VERSÃO GRÃOS
<b>MOTOR</b>	
Marca	AGCO POWER
Modelo	66CW3.1263 MAR I
Nº de cilindros	6
Potência	170 cv @ 1900 rpm
Torque	677 @ 1500 rpm
Cilindrada	6,6 litros
Aspiração	Turbo
<b>TRANSMISSÃO</b>	
Tipo	Hidrostática 4x4 cruzada
Marca	Bosch Rexroth
Velocidades	3
Bomba	2 de pistão em tandem
Motores de roda	axiais
<b>VELOCIDADES</b>	
Rodado 380/80R38	
1ª	16 km/h
2ª	24 km/h
3ª	33 km/h
<b>FREIO</b>	
Serviço	Hidrostático dinâmico
Estacionamento	Pacote de disco com acionamento eletro-hidráulico
<b>CHASSI</b>	
Tipo	Flex-frame (Flexível)
Material	Aço liga
Formato	Seção em "C"
<b>SUSPENSÃO</b>	
Tipo	Pneumática com barras estabilizadoras
<b>BITOLA</b>	
Ajuste	Mecânico
Mínima	2,80 m
Máxima	3,4 m
<b>DIREÇÃO</b>	
Tipo	Hidráulica
Raio de giro	7,5 m
<b>SISTEMA ELÉTRICO</b>	
Bateria	1 de 170A
Voltagem	12V
Alternador	200A
<b>CABINE</b>	
Área envidraçada	5,0 m²
Piso	Tapete de borracha
Suspensão	4 coxins de borracha
Rádio	Preparação para som (alto falantes inclusos)
Ventilação	Quente / Frio

ESPECIFICAÇÕES	BS2517H VERSÃO GRÃOS
Filtros	2 Filtros de carvão ativado
Volante	Com regulagem de posição
Assento	Standard: Mecânico / Opcional: Pneumático
Assento instrutor	Sim
Escada com extensão e retração automática	Standard
<b>CAPACIDADES</b>	
Combustível	365,0 l
<b>DIMENSÕES E PESOS</b>	
Comprimento total	8,5 m
Altura total	3,95 m
Largura mínima (transporte)	3,2 m
Distância entre eixos	4,4 m
Vão-livre	1,50 m
Máquina vazia	8.500 kg
Máquina carregada	11.000 kg
<b>RODADOS</b>	
380/80R38	
<b>TANQUE DE PRODUTO</b>	
Capacidade	2.500 l
Material	Poliétileno
Bocal de abastecimento	2 e 3"
Lavagem do tanque	1 esguicho giratório
Agitador	2 agitadores hidráulicos
<b>CONTROLE DE PULVERIZAÇÃO</b>	
Modelo	C3000
Fechamento automático seções barra	Standard
Sensor altura barra	Opcional
<b>BOMBA RECARGA DE PRODUTO (OPCIONAL)</b>	
Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Material	Polipropileno
Capacidade	Máximo 568 l/min
<b>TANQUE DE ÁGUA LIMPA</b>	
Capacidade	240 l
Material	Poliétileno
<b>BARRAS</b>	
Montagem	Traseira
Largura	25 m (28 m - opcional)
Ponteira (desarme)	4,2 (25 m) e 5,7 (28 m)
Altura mínima	0,55 m
Altura máxima	1,95 m
Kit limpeza barra (engate rápido)	Standard
Tubulação	Polipropileno de 1" com sistema de limpeza por engate rápido
Porta-bicos	Tripla

ESPECIFICAÇÕES	BS2517H VERSÃO GRÃOS
Espaçamento entre bicos	50 cm
Nº de seções	7
Divisão de seções - 25 m	(3,0 - 3,5 - 4,5 - 3,0 - 4,5 - 3,5 - 3,0)
Divisão de seções - 28 m	(4,5 - 3,5 - 4,5 - 3,0 - 4,5 - 3,5 - 4,5)
Válvulas de seção (abert. /fecham.)	Elétrica
<b>BOMBA DE PULVERIZAÇÃO</b>	
Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Acionamento	Motor hidráulico
Vazão máxima	549 l/min
Material	Ferro fundido (opcional aço inox)
<b>ESTAÇÃO DE RECARGA</b>	
Material edutor	Poliétileno
Capacidade estática edutor	26,5 l
Iluminação	Standard
<b>FILTROS SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO</b>	
Filtro principal	Pressão (30 mesh)
Filtro de linha	Tripla (80 mesh)
<b>TECNOLOGIA EMBARCADA</b>	
Piloto Automático	Auto-Guide™ 3000* decimétrico (std.) Auto-Guide™ 3000* centimétrico (RTK) (opc.)
Telemetria	AgCommand® (opc.)
*Preparado para sinal decimétrico com opção de sinal centimétrico (RTK). Quando não habilitado sinal de correção Omnistar, o sistema trabalha como submétrico através do algoritmo interno TRUPASS.	

Concessionária