

TRATORES
SÉRIE

A2R

80-105 cv



UM TRATOR, MÚTIPLAS CULTURAS



**10% MAIS ECONOMIA DE
COMBUSTÍVEL POR HECTARE**
MOTOR AGCO POWER 3 CILINDROS



FÁCIL OPERAÇÃO
COMANDOS MECÂNICOS DE SIMPLES MANUSEIO



VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE A2R



ESPECIFICAÇÕES		A800R	A850R	A950R	A990R
RENDIMENTO DO TRATOR					
Potência máx. motor @ 2.000 rpm - cv	SAE J1995	80	89	99	105
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396	296 (30,2)	330 (33,6)	343 (35)	348 (35,5)
Potência máxima na TDP - cv		70	75	85	90
Marca / Modelo		AGCO Power / 33CWC3			
Número de cilindros		3			
Cilindrada (cm³)		3.300			
Aspiração		Turbo intercooler			
TRANSMISSÃO					
Tipo		8F + 4R Standard 12F + 8R Redutor 16F + 8R Multiplicador 12F + 12R Reversor Mecânico			
Embreagem		Disco Duplo Independente			
POSTO DE OPERAÇÃO					
Tipo		Cabinado ou Plataformado			
TOMADA DE POTÊNCIA					
Tipo		Independente			
Acionamento		Cabinado: Eletro-Hidráulico			
		Plataformado: Hidráulico			
Rotação nominal da TDP - rpm		540 / 540+540E			
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm		540 @ 1.890 / 540E @ 1.590			
SISTEMA DE DIREÇÃO					
Tipo		Hidroestática			
LEVANTE DE TRÊS PONTOS					
Controle		Mecânico			
Capacidade de levante - kgf		2.600		3.800	

ESPECIFICAÇÕES	A800R	A850R	A950R	A990R
SISTEMA HIDRÁULICO				
Controle remoto				
Tipo	Independente			
Bomba	Engrenagem			
Número de válvulas	1 ou 2 ou 3			
Vazão máxima - l/min	40		55	
Pressão máxima - kgf/cm²	180			
RODADO				
Dianteiro	Traseiro			
12.4-24 R1	18.4-30 R1			
12.4-24 R1	18.4-30 R2			
14.9-24 R1	18.4-34 R1			
12.4-24 R1	13.6-38 R1			
12.4-24 R1	13.6-38 R1 Duplo			
9.50-24 R1	14.9-28 R2			
FREIOS				
Freio de serviço - tipo	Multidisco úmido			
Acionamento	Mecânico			
Freio de estacionamento - tipo	Por alavanca com travamento dos pedais			
TANQUE DE COMBUSTÍVEL				
Tanque primário - l	79			
Capacidade total - l	104			
BITOLA				
Dianteiro (mín-máx) - mm	1.528 / 1.627			
Traseiro (mín-máx) - mm	1.598 / 2.124			
PESOS E DIMENSÕES				
Comprimento total - mm	3.640			
Distância entre eixos - mm	2.279			
Altura máxima - mm	2.560			
Largura externa traseira máx. - mm	2.086			
Vão livre - mm	405			

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)							
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)							
18.4 - 30 R1							
Marcha	Normal (8F+4R)	Redutor (12F + 8R)		Multiplicador (16F + 8R)		Reversor (12F + 12R)	
		Tartaruga	Lebre	Tartaruga	Lebre	Marcha	
L1	2,6	0,6	2,6	2,6	3,0	LL1	0,9
L2	3,6	0,9	3,6	3,6	4,2	LL2	1,3
L3	5,7	1,4	5,7	5,7	6,6	LL3	1,9
L4	7,6	1,8	7,6	7,6	8,7	LL4	2,6
H1	9,1	–	9,1	9,1	10,5	M1	3,4
H2	12,5	–	12,5	12,5	14,4	M2	5,0
H3	19,7	–	19,7	19,7	22,7	M3	7,4
H4	26,1	–	26,1	26,1	30,1	M4	10,5
						H1	11,8
R1	3,6	0,9	3,6	3,6	4,1	H2	17,5
R2	4,9	1,2	4,9	4,9	5,6	H3	25,5
R3	7,7	1,9	7,7	7,7	8,9	H4	36,2
R4	10,2	2,5	10,2	10,2	11,8		

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
F0P/VT/A2R/FV/MAR-2021

