

SÉRIE A2R

80 - 105 cv

VALTRA



YOUR
WORKING
MACHINE

SÉRIE A2R

www.valtra.com.br

0800 192 211

ValtraBR

ValtraBrasil

ValtraBrasil

VALTRA é uma marca mundial da **AGCO**.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.



ESPECIFICAÇÕES		A800R	A850R	A950R	A990R					
RENDIMENTO DO TRATOR										
Potência máxima do motor @ 2.000 rpm - cv (kW)	SAE J1995	80 (59)	89 (65)	99 (73)	105 (77)					
	ISO TR14396	78 (57)	85 (62)	95 (70)	100 (73)					
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396	296 (30,2)	330 (33,6)	343 (35)	348 (35,5)					
Potência máxima na TDP - cv (kW)	70 (52)	75 (55)	85 (62)	90 (66)						
Make / model	AGCO Power / 33CWC3									
Number of cylinders	3									
Displacement (cm³)	3.300									
Aspiration	Turbo intercooler									
TRANSMISSÃO										
Tipo	8F + 4R Standard 12F + 8R Redutor 16F + 8R Multiplicador 12F + 12R Reversor Mecânico									
Embreagem	Disco Duplo Independente									
TOMADA DE POTÊNCIA										
Tipo	Independente									
Acionamento	Hidráulico									
Rotação nominal da TDP - rpm	540 / 540+540E									
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	540 @ 1.890 / 540E @ 1.590									
SISTEMA DE DIREÇÃO										
Tipo	Hidrostática									
LEVANTE DE TRÊS PONTOS										
Controle	Mecânico									
Capacidade de levante - kgf	3.800									
SISTEMA HIDRÁULICO										
Controle remoto										
Tipo	Independente									
Bomba	Engrenagem									

ESPECIFICAÇÕES	A800R	A850R	A950R	A990R				
ESPECIFICAÇÕES								
Número de válvulas	1 / 2 / 3							
Fluxo máximo - l/min	42 / 55 com fluxo constante							
Pressão máxima - kgf/cm²	180							
RODADO								
Dianteiro	Traseiro							
12.4-24 R1	18.4-30 R1							
12.4-24 R1	18.4-30 R2							
14.9-24 R1	18.4-34 R1							
12.4-24 R1	13.6-38 R1							
12.4-24 R1	13.6-38 R1 Duplo							
9.50-24 R1	14.9-28 R2							
FREIOS								
Serviço								
Tipo	Multidisco úmido							
Acionamento	Mecânico							
Estacionamento								
Tipo	Trava nos pedais							
CAPACIDADES								
Tanque de combustível - l	79 ou 104							
BITOLA								
Dianteiro mínima-máxima - mm	1.528 / 1.627							
Traseiro mínima-máxima - mm	1.598 / 2.124							
PESOS E DIMENSÕES								
Comprimento total - mm	3.640							
Distância entre eixos - mm	2.279							
Altura máxima - mm	2.560							
Largura externa traseira máx. - mm	2.086							
Vôo livre - mm	405							
Peso com lastro - kg	4.290	4.675	5.225	5.500				

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)						
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)						
18.4 - 30 R1						
Marcha		Normal (8F+4R)		Redutor (12F + 8R)		Multiplicador (16F + 8R)
Marcha		Tartaruga	Lebre	Tartaruga	Lebre	Reversor (12F + 12R)
L1	2,6	0,6	2,6	2,6	3,0	LL1 0,9
L2	3,6	0,9	3,6	3,6	4,2	LL2 1,3
L3	5,7	1,4	5,7	5,7	6,6	LL3 1,9
L4	7,6	1,8	7,6	7,6	8,7	LL4 2,6
H1	9,1	—	9,1	9,1	10,5	M1 3,4
H2	12,5	—	12,5	12,5	14,4	M2 5,0
H3	19,7	—	19,7	19,7	22,7	M3 7,4
H4	26,1	—	26,1	26,1	30,1	M4 10,5
						H1 11,8
R1	3,6	0,9	3,6	3,6	4,1	H2 17,5
R2	4,9	1,2	4,9	4,9	5,6	H3 25,5
R3	7,7	1,9	7,7	7,7	8,9	H4 36,2
R4	10,2	2,5	10,2	10,2	11,8	

Concessionária