



TRATORES
SÉRIE

A4s

79-99 CV

SEU TRATOR DE TODA HORA.



MAIOR DURABILIDADE

ALCANÇE DE ATÉ 12% MAIS VIDA ÚTIL
COM POUCA MANUTENÇÃO



15% MAIS ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

MOTOR AGCO POWER



MAIS OPERAÇÕES E MAIS FACILIDADE

2 VEZES MAIS VELOCIDADE COM O SISTEMA CREEPER
E TROCA DE MARCHAS SEM USO DE EMBREAGEM
COM O BOTÃO HISHIFT



VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE A4s



ESPECIFICAÇÕES

	A74s	A84s	A94s
RENDIMENTO DO TRATOR			
Potência máxima do motor @ 2000 rpm - cv	79	89	99
Torque máximo @ 1500 rpm - nm (kgfm)	312 (31,8)	347 (35,4)	355 (36,2)
Potência máxima na TDP - cv	64	72	79
Marca	AGCO Power		
Número de cilindros	3		
Cilindrada - cm³	3300		
Aspiração	Turbo intercooler		

TRANSMISSÃO

Tipo	12F + 12R	
Reversor	Mecânico	Eletro-hidráulico
Embreagem	Seca	Multidisco úmida
Acionamento	Mecânico	Eletro-hidráulico

EIXOS

	DIANTEIRO	TRASEIRO
Tipo	4x4	Flange
Acionamento	Eletro-hidráulico	
Redução final	Epicíclica	
Bloqueio do diferencial	Eletro-hidráulico	

TOMADA DE POTÊNCIA

Tipo	Eletro-hidráulica
Rotação nominal da TDP - rpm	540 - 540 / 540E*
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	1920 (540) / 1560 (540E)

SISTEMA DE DIREÇÃO

Tipo	Hidrostática
------	--------------

LEVANTE DE TRÊS PONTOS

Controle	Eletrônico
Capacidade de levante (kgf)	3000
Funções de controle eletrônico	Intermix

Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas

ESPECIFICAÇÕES

	A74s	A84s	A94s
SISTEMA HIDRÁULICO			
Controle remoto			
Tipo	Independente		
Bomba	Engrenagem		
Número de válvulas	2 / 3		
Fluxo máximo (l/min)	65		
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	200 (204)		
RODADOS			
Traseiros	Dianteiros		
18.4-30 R1	12.4-24 R1		
13.6-38 R1	11.2-28 R1		
18.4-30 R1 (HD*)	12.4-24 R1		

*Incluir pesos de roda.

FREIOS

Freio de serviço - tipo	Multidisco úmido
Acionamento	Hidráulico
Freio de estacionamento - tipo	Freio de mão mecânico

CAPACIDADES

Tanque de combustível (l)	140 plataformado
	153 cabinado

BITOLA

Dianteiro mín. - máx. (mm)	1118 / 2000
Traseiro mín. - máx. (mm)	1329 / 2349
Largura externa traseira (mm)	1925

PESOS E DIMENSÕES

Comprimento total (mm)	4424		
Distância entre eixos (mm)	2250		
Altura máxima (mm)	2714		
Largura externa traseira máx. (mm)	1925		
Vão-livre máx. (mm)	500		
Raio de giro (mm)	3300		
Peso máximo com lastro (kg)	4125	4675	5225

*Dimensões se aplicam aos modelos cabinados

**Consulte disponibilidade de modelos e versões

OPCIONAIS

Super Creeper
Para-lamas dianteiros
Valtra Connect (Telemetria)
Piloto automático elétrico

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)

VELOCIDADES DE TRABALHO E TRANSPORTE					
Rotação do motor - rpm			2200		
Pneu			18.4-30 R1		
Velocidades			Velocidades		
Marchas	Std	Redutor	Marchas	Std	Redutor
L1	1.2	0.1	H1	3.5	0.3
L2	2.9	0.2	H2	8.2	0.6
L3	4.0	0.3	H3	11.3	0.8
L4	5.5	0.4	H4	15.7	1.1
L5	7.7	0.6	H5	21.8	1.6
L6	9.3	0.6	H6	26.3	1.9

*Para mais opções de configuração, consulte seu concessionário Valtra.