

SÉRIE T CVT

195 - 250 CV



TECNOLOGIA PARA ELEVAR A PERFORMANCE



MAIS HECTARES/DIA
TRANSMISSÃO CVT



**25% MAIS ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL**
MOTOR AGCO POWER



MAIS DURABILIDADE
SISTEMA HIDRÁULICO ELETRÔNICO



VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE T CVT



ESPECIFICAÇÕES	T195 CVT	T210 CVT	T230 CVT	T250 CVT
MOTOR				
Modelo	66 CW3 AGCO Power		74 CW3 AGCO Power	
Potência máxima - 1.950 rpm @ SAE J1995 - cv	195	210	230	250
Torque máximo @ 1.500 (N.m)	860	900	975	1.000
Cilindrada - cm ³	6.600		7.400	
N. Cilindros - Aspiração	6 cilindros - Turbo Intercooler			
Sistema de injeção	Common Rail			
TOMADA DE POTÊNCIA				
Tipo	Independente			
Acionamento	Eletró-hidráulico por multidisco			
Velocidades - rpm	540/1000			
Potência máxima TDP dianteira - cv @ rpm	187 @ 1000 (sentido horário) 204 @ 1000 (sentido anti-horário)			
Potência máxima TDP traseira @ 2.100 rpm - cv	175	185	205	220
TIPO DE TRANSMISSÃO				
Tipo de transmissão	CVT - Continuamente Variável			
Posição dos comandos	Joystick no apoio de braço			
Faixa de velocidades - Campo	0,03 a 28 km/h			
Faixa de velocidades - Transporte	0,03 a 40 km/h			
Power Control DTM	Gerenciamento dinâmico do trator: mantém a velocidade de deslocamento do conjunto ajustando automaticamente a potência (velocidade do motor) de acordo com a carga			
FREIOS				
Acionamento	Hidráulica / Pneumática			
Freio de estacionamento	Com Park Lock: controle eletró-hidráulico e acionamento mecânico com alavanca			
DIREÇÃO				
Tipo	Direção hidrostática com Quick Steering (redução de voltas no volante para manobras de cabeceira)			
CAPACIDADES				
Tanque de combustível - litros	500			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Vazão máxima - litros-min	190			
Pressão máxima - kgf/cm ²	200			
Capacidade de levante traseiro - kgf	9.600		9.950	
Capacidade de levante dianteiro - kgf	4.000			
Controles	Eletrônico com controle de posição, profundidade, reação e amortecimento para transporte			

ESPECIFICAÇÕES	T195 CVT	T210 CVT	T230 CVT	T250 CVT
CONTROLE REMOTO				
Tipo	Centro fechado com controle de fluxo de pressão			
Bomba	Bomba de pistão			
Número de válvulas	4 traseiras / 2 dianteiras*			
Acionamentos das válvulas	2 eletrônicas e 2 por alavancas ou 4 eletrônicas (Joystick+finger tips ou finger tips+finger tips)			
RODADOS				
*Consulte seu concessionário/Pacote de Vendas	16.9-28 R1 + 24.5-32 R1			
	16.9-30 R1 + 20.8-42 R1 Duplo			
	600/65R28 + 710/70R38			
	16.9-28 R1 + 30.5-32 R1			
	16.9-28 R1 + 20.8-38 R1 Duplo			
600/65 R28 + 520/85 R42 Duplo				
POSTO DE OPERAÇÃO				
Cabine	Integrada			
Opcional	Com suspensão mecânica			
TECNOLOGIA EMBARCADA				
Piloto Automático				
Piloto Automático (Ready)				
Valtra Guide, by Trimble Centimétrico (Rádio RTK Trimble ou Satel) (Opc)				
Valtra Guide, by Trimble Decimétrico (Opc)				
O trator quando preparado para trabalhar com piloto automático, já estará compatível com o Valtra Guide, by Trimble e o Auto Guide 3000, que podem ser adquiridos através do canal de peças na rede de concessionárias				
DIMENSÕES 4X4 COM PNEU STANDARD (710/70 R38)				
Distância entre eixos - mm	2.973			
Comprimento total - mm	5.514			
Comprimento com levante frontal - mm	5.818			
Altura total com antena Auto Guide - mm	3.044			
Largura total - mm	2.550			
Vão livre na barra de tração - mm	417 - 517			
BITOLAS				
Bitola dianteira (mín-máx) - mm	1.722 - 2.400			
Bitolas traseira (mín-máx) - mm	1.806 - 2.991			