

Le Para

www.valtra.com.br

Valtra
BF 75
Linha Leve



VALTRA
NOSSO JEITO É FAZER DO SEU JEITO

Características Técnicas

MOTOR

Modelo

VALTRA 320DS

Tipo

Diesel ou BioDiesel B05 - ANP 42/2004

Potência Máxima cv-rpm (Norma)

72 - 2400 (ISO/NBR 1585)

76,3 - 2400 (ISO 14396)

Torque Máximo N.m - rpm (Norma)

260 - 1400

Cilindrada (cm³)

3300

N. de cilindros - aspiração

3 - Turbo

Sistema de Injeção

Bomba Rotativa, Injeção Direta

EMBREAGEM

Tipo

Disco Duplo Independente

Diâmetro do disco (mm)

295

Acionamento

Mecânico

TOMADA DE POTÊNCIA

Tipo

Independente

Acionamento

Mecânico

Velocidade (rpm/rpm do motor)

540 - 2040

Potência Máxima (cv) - rot.motor

55 - 2400

TRANSMISSÃO

Tipo de transmissão

Sincronizada

Posição das alavancas

Central

Número de marchas

6+2, 9+3 ou 12+4

VELOCIDADES TEÓRICAS (km/h)

Rodagem/rpm no motor

14.9 - 28 R1 / 2400

Marcha	Redutor	Std	Multiplic.
L1	0,8	3,3	4,8
L2	1,3	5,3	7,8
H1	*	8,3	12,3
L3	2,8	11,1	16,4
H2	*	13,6	20,0
H3	*	28,4	41,8
RL	1,2	4,7	6,9
RH	*	11,9	17,5

SISTEMA HIDRÁULICO

Pressão máxima (kgf/cm²)

180

Vazão da bomba (l/min)

26,4

Capacidade de levante máx. olhal (kgf)

1560

610 mm do olhal (kgf)

1340

Válvula de Controle Remoto

1 ou 2 válvulas de dupla ação

FREIOS

Tipo

Multidiscos em banho de óleo

Acionamento

Mecânico

DIREÇÃO

Tipo

Hidrostática

DIMENSÕES 4X2 / 4X4

Distância entre eixos (mm)

3445 / 3855

Largura total (mm)

3300 / 3300

Raio de Giro Mín. (mm)

2360 / 3294

Peso de embarque lastrado (kgf)

2360 / 3294

Bitolas Traseiras mín. - máx. (mm)

1050 - 1572

CAPACIDADES

Tanque de Combustível (l)

112

PNEUS (Standard)

4x2

7.50 - 16 F2 / 14.9 - 28 R1

4x4

8.00 -18 R1 / 14.9 - 24 R1

PLATAFORMA DO OPERADOR

Tipo

N.D.

Cabine

N.D.

Opcionais

N.D. - Não Disponível

Valtra é uma marca mundial da AGCO Corporation.



VALTRA

Valtra do Brasil Ltda.

Rua Cap. Francisco de Almeida, 695 - CEP 08740 300 Mogi das Cruzes - SP

Tel: (11) 4795 2000 Fax: (11) 4795 2119

0800 19 22 11

Código: 080871176