



DISTRIBUIDOR BS3350H DRY

APLIQUE PRECISÃO NA SUA LAVOURA.



CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

5 m³ confeccionada 100% em aço inox.



30% MAIS ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

Motor AGCO Power.



RENDIMENTO DE ATÉ 400 HECTARES/DIA

Maior capacidade operacional.



DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E FERTILIZANTES

Distribui até 36 metros de faixa.



VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

DISTRIBUIDOR **BS3350H Dry**



ESPECIFICAÇÕES **BS3350H DRY**

MOTOR	
Marca	AGCO Power
Modelo	66CW3 MAR I
Nº de cilindros	6
Potência	200 cv @ 1900 rpm
Torque	790 Nm @ 1800 rpm
Cilindrada	6,6 litros
Aspiração	Turbo

TRANSMISSÃO

Tipo	Hidrostática 4x4
Marca	Bosch Rexroth
Velocidades	3
Bomba	2 de pistão em tandem
Motores de roda	Axiais

VELOCIDADES

Rodado 380/80R38	
1ª	16 km/h
2ª	24 km/h
3ª	33 km/h

FREIO

Serviço	Hidrostático dinâmico
Estacionamento	Pacote de disco com acionamento eletro-hidráulico

CHASSI

Tipo	Flex-frame (Flexível)
Material	Aço liga
Formato	Seção em "C"

SUSPENSÃO

Tipo	Pneumática ativa independente com barras estabilizadoras
------	--

BITOLA

Ajuste	Hidráulico
Mínima	2,8 m
Máxima	3,4 m

DIREÇÃO

Tipo	Hidráulica
Raio de giro	7,5 m

ESPECIFICAÇÕES **BS3350H DRY**

SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	1 de 170A
Voltagem	12V
Alternador	200A

CABINE

Área envidraçada	5,0 m ²
Piso	Tapete de borracha
Suspensão	4 coxins de borracha
Rádio	Com entradas e parte elétrica para rádio e alto-falantes
Ar-condicionado	Quente / Frio
Filtros	2 filtros de carvão ativado
Volante	Com regulagem de posição
Assento	Pneumático com ajustes de posicionamento
Assento instrutor	Sim
Saída de ar com engate rápido	Standard
Escada com extensão e retração automática	Standard

CAPACIDADES

Combustível	365,0 l
-------------	---------

DIMENSÕES E PESOS

Comprimento total	7,5 m
Altura total	3,95 m
Largura mínima (transporte)	3,2 m
Distância entre eixos	4,4 m
Vão livre (VL) (no eixo)	1,5 m
Peso vazio	8.710 kg

RODADOS

VF 380/80R38	
--------------	--

RESERVATÓRIO DE PRODUTO

Capacidade	5 m ³
Material	100% inox
Altura de abastecimento	3,4 m
Câmara de monitoramento	Opcional
Lona de cobertura	Opcional
Comporta dupla	Opcional
Kit calibração	Opcional

ESPECIFICAÇÕES **BS3350H DRY**

CONTROLE DE APLICAÇÃO	
Modelo	C 3000
Controle de taxa variável	Standard
Controle de rotação dos discos	Standard

TECNOLOGIA EMBARCADA

Piloto Automático	Auto Guide 3000* decimétrico (std.) Auto Guide 3000* centimétrico (RTK) (opc.)
-------------------	---

*Preparado para sinal decimétrico com opção de sinal centimétrico (RTK). Quando não habilitado sinal de correção Omnistar, o sistema trabalha como submétrico através do algoritmo interno TRUPASS.


TANQUE DE ÁGUA LIMPA

Capacidade	240 l
Material	Poliétileno

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

Largura de distribuição	até 36 m*
Range de aplicação	15 a 700 kg/ha
Esteira	Borracha com estrutura e roletes em aço inox

*Faixa de aplicação depende da granulometria do produto



Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOP/VT/BS3350H-DRY/FV/JUN-2021