

PLANTADEIRA HITECH



Versatilidade com alta performance



PLANTIO EFICIENTE E REDUÇÃO DE PARADAS PARA MANUTENÇÃO

Economize 1 hora do seu tempo nos ajustes pré-plantio.



VERSATILIDADE COM ALTO DESEMPENHO

Autonomia de 20 hectares sem reabastecimentos.



99% DE PRECISÃO NO PLANTIO

Plantio mais preciso do mercado com Precision Planting.

VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÕES - HITECH

DISPONIBILIDADE DE VERSÕES

| | H0804 | H0905 | H1005 | H1106 | H1206 | H1307 | H1508 | H1709 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MM - pantográfica desencontrada / reservatório individual / mecânico | Disponível | Disponível | - | Disponível | - | Disponível | - | - |
| XM - pantográfica desencontrada / reservatório suspenso / mecânico | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| XH - pantográfica desencontrada / reservatório suspenso / vSet2 | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| EM - pantográfica desencontrada / reservatório suspenso / vSet2 / vDrive / 20I20 | - | Disponível | - | Disponível | - | Disponível | Disponível | Disponível |
| EV - pantográfica desencontrada / reservatório suspenso / vSet2 / vDrive / 20I20 / tx. var. fertilizante | - | - | - | Disponível | - | Disponível | Disponível | Disponível |

Nº TOTAL DE LINHAS

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Espaçamento 45 cm entrelinhas | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Espaçamento 50 cm entrelinhas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |

*Espaçamentos variados e diferentes destes deverão ser configurados e montados na concessionária ou mesmo na fazenda.

CAIXAS DE INSUMOS

| | | | | | | | | |
|---|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Capacidade reservatório de fertilizante (litros) | 935 | 1175 | 1420 | | 1645 | | 1865 | 2355 |
| Capacidade reservatório de sementes individual (litros) | 520 | 585 | 650 | 710 | 780 | 840 | 970 | 1100 |
| Capacidade reservatório de sementes suspenso (litros) | 690 | 870 | 1045 | 1065 | 1195 | 1215 | 1365 | 1720 |
| Capacidade reservatório de sementes pneumático (litros) | 585 | 750 | 915 | 920 | 1040 | 1045 | 1170 | 1495 |

MÓDULO FERTILIZANTE

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Dosador | Fertisystem | | | | | | | |
| Acionamento | Eletro-hidráulico versão EV | Taxa fixa ou variável via conexão ISO, com comunicação pela tela do trator | | | | | | |
| | Mecânico | Taxa fixa via recâmbio com engrenagens e correntes | | | | | | |

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Dosador | Pneumático | vSet2 | | | | | | |
| | Mecânico | Discos alveolados | | | | | | |
| Acionamento | Elétrico | vDrive com monitoramento via monitor 20I20 | | | | | | |
| | Mecânico | Recâmbio com engrenagens e correntes | | | | | | |

REQUISITOS DO TRATOR

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----|--|--|---|----|--|--|
| Requisitos levante da máquina | 1 válvula de dupla ação | | | | | | | |
| Requisitos marcador de linha (opcional) | 1 válvula de dupla ação | | | | | | | |
| Válvula de fluxo contínuo - turbina vácuo (l/min) | 25 | | | | | 30 | | |
| Válvula de fluxo contínuo - taxa variável (l/min) | - | 30 | | | - | 30 | | |

TRATOR VALTRA RECOMENDADO*

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|
| Com disco duplo | A800R / A74s | A84s / A850R | A94s / A94 / A950R | BM115 / A114 | A124 / BM134 | BM135 / A134 / A144 | BH154 / BH184 | BH174 / BH184 |
| Com sulcador | BM115 / A114 | A124 / BM135 | A144 / A144 / BM135 | BM135 / A134 / A144 / BH154 | BH154 / BH174 | BH174 / BH184 | BH214 / T210 CVT | BH224 / T230 CVT |

ADQUIRA SUA HITECH COM OS OPCIONAIS DA **PRECISION PLANTING** QUE AUMENTAM SUA PRODUTIVIDADE



*A potência, bem como o modelo de trator, pode variar de acordo com a condição da lavoura (declividade, composição do solo, palhada etc.), profundidade e velocidade de trabalho, podendo aumentar ou diminuir a exigência do trator. Ainda, é importante sempre se atentar ao pacote hidráulico do trator, para que o mesmo corresponda com a necessidade da plantadeira. O cálculo de potência considerada para montagem dos combos foi adequado com a versão das plantadeiras com espaçamento de 0,45 m.
- A exigência da potência considerada para disco duplo foi de 10 cv/linha;
- A exigência da potência considerada para sulcador foi de 14 cv/linha.