Plantadora

FRONTIER

Precision Planting®

VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

Plantadora **Frontier**

www.valtra.com.br 0800 192 211 ValtraBR ValtraVideos

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS* (cm)	LARG. MÁX. ÚTIL TRABALHO (mm)	CAPACIDADE SEMENTE (litros)	CAPACIDADE ADUBO (litros)	PESO APROX.** (kg)
BP 1106	10	50	4.500	1.450	2.130	5.800
	11	45	4.500			6.380
BP 1307	12	50	5.500	1.450	2.520	6.540
	13	45	5.400			7.085
BP 1508	14	50	6.500	1.450	2.910	8.120
	15	45	6.300			8.700
BP 2212	20	50	9.500	2.900	4.260	12.695
	22	45	9.500			13.855
BP 2614	24	50	11.150	2.900	5.040	14.460
	26	45	11.130			15.550
BP 3016	28	50	14.000	2.900	5.820	17.780
	30	45	13.100			18.940

- Dosadores de fertilizantes modelo Fertisystem®, comprovadamente o mais preciso do mercado.
- Dosadores de sementes pneumáticos de precisão vSet2 by Precision Planting.
- Taxa Variável no adubo e semente: otimização de recursos e maximização dos resultados.
- Pantógrafos nos discos de corte: garantem maior precisão de corte da palha.
- Excelente relação entre a quantidade de adubo e semente: mais horas trabalhadas sem necessidade de parada para reabastecimento.
- Manutenção simplificada: menor quantidade de pontos de lubrificação do mercado – facilidade de manutenção e mais horas de trabalho por dia.
- Fácil acesso as regulagens: simplicidade nas regulagens e maior disponibilidade da máquina para o trabalho.
- Diversas opções e combinações de discos de corte, depositadores de adubo, limitadores de profundidade e cobridores da semente: tudo para adequar a máquina para sua lavoura.
- Maior capacidade de sementes: caixa central com 1.450 litros de semente.
- Disponível de 11 à 30 linhas (espaçamento entre linhas de 45 e 50 cm).

*Itens opcionais: disponibilidade para modelos com taxa variável de adubo.

**Para espaçamentos não listados, consulte disponibilidade com seu concessionário.

***Peso aproximado do equipamento vazio. Valores aproximados.

Potência mínima requerida: para disco duplo, considerar de 8 a 13 cv por linha. Para sulcador considerar de 12 a 15 cv por linha. A potência de trabalho necessária para o trator pode variar de acordo com as condições do solo, profundidade dos sulcadores e velocidade de trabalho.

A velocidade de plantio está condicionada às condições do solo, cultura e capacidades do trator, podendo variar entre 4 à 10 km/h.

Monitor 20|20 e vDrive disponíveis somente para as versões pneumáticas sem taxa variável de adubo.

ITENS OPCIONAIS

vDrive

Controle de população
Desligamento linha-a-linha

Monitor 20|20

Monitor de plantio
Sistemas integrados de dados

Concessionária

Para orientá-los quanto à utilização correta da sua máquina, realizar revisões periódicas e eventuais manutenções existem centenas de concessionárias distribuídas pelo Brasil. Os textos desta publicação foram elaborados com base em pesquisa técnica e consulta de profissionais capacitados na área para garantir a máxima confiabilidade dos dados. Mesmo assim, há a possibilidade de inexatidão em alguma especificação, erro ou omissão. Esta publicação contém fotos que podem não retratar configurações disponíveis nos produtos standards. Qualquer particularidade dos modelos pode ser alterada sem aviso prévio, por isso, consulte uma concessionária Valtra antes de proceder à compra.

VALTRA é uma marca mundial da AGCO.

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem aviso prévio.
FOP/VT/FRONTIER-PRECISION-PLANTING/FV/V1/OUT2019