



PLATAFORMA HIFLEX **SÉRIE 600F**



VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

PLATAFORMA HIFLEX SÉRIE 600F



valtra.com.br



0800 729 22 11



valtrabrazil



valtrabrazil



valtrabr

ESPECIFICAÇÕES	25'	30'
MOLINETES		
Tipo	Excêntrico, 6 barras com dedos de poliuretano	
Diâmetro (mm)	1078	
Velocidade (rpm)	0-80	
Diâmetro do tubo central (mm)	200	
Acionamento	Hidráulico	
Controle automático de rotação	Opcional (cfe. disponível na colheitadeira)	
Ajuste de avanço/recuo	Mecânico, hidráulico ou elétrico (cfe. disponível na colheitadeira)	
Levante (tipo)	Hidráulico	

CARACOL		
Diâmetro (mm)	660	
Altura das espiras (mm)	125	
Passo da hélice (mm)	660	
Distância da faca até o centro do caracol (mm)	740 (medido no centro do serrilhado da navalha)	
Proteção contra sobrecarga	Limitador de torque por catraca, selado e pré-calibrado	
Velocidades (rpm)	133 (standard), 125 e 154	
Ajustes do caracol	Altura e avanço, manual	
Dedos retráteis	Dedos de aramida revestidos em aço, em toda a extensão do caracol	

BARRA DE CORTE		
Sistema de flutuação da barra de corte	Braços oscilantes livres	
Amplitude de flutuação (mm)	150	
Ângulo de inclinação da barra de corte	Ajustável no quadro de acoplamento	

NAVALHA		
Acionamento da navalha (tipo)	Acionamento mecânico por cardan	
Largura da navalha (mm)	76	
Curso (mm)	85	
Ciclos/min	555 (1110 corte/min)	
Rotação da caixa (rpm)	Entrada: 617; saída: 555	

ESPECIFICAÇÕES	25'	30'
PLATAFORMA		
Ângulo de inclinação lateral	Cfe. colheitadeira	
Inclinação da plataforma longitudinal	Ajustável no quadro de acoplamento +/- 3,5°	
Controle automático de altura da plataforma	Standard com leitura em toda a largura da plataforma	
Sapatas plásticas de deslizamento	Standard, perfil autolimpante	

DIMENSÕES		
Largura externa (mm)	7971	9495
Largura de corte interna (mm)	7540	9064
Altura desacoplada (mm)	1530 com molinete	
Peso (kg)	2290	2680

OPCIONAIS		
Kit de feijão	Chapa perfurada, levantadores de cultura e redução da rotação do caracol frontal	

APLICAÇÃO		
Máquinas recomendadas	BC6800 BC7800	BC6800 BC7800

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região. FOPVTHiFlex600F/V1/SET-2022



VALTRA é uma marca mundial da **AGCO**.