



# PLATAFORMA DRAPER 700FD

EFICIÊNCIA QUE COLHE RESULTADOS



## MAIS ECONOMIA

5% a mais de vida útil no sistema de corte



## REDUÇÃO DE PERDAS EM ATÉ 40%

Esteira simples e sem seccionamento central, com acionamento mecânico dispensando o uso de motores hidráulicos



## UM DIA A MAIS DE DISPONIBILIDADE NO TRABALHO

Menor tempo de acoplamento e ajuste com o dispositivo Single Point e sistema próprio de ajuste da inclinação da barra de corte



## MANUTENÇÃO FACILITADA

Com mais espaço disponível para acessar os componentes internos



VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO



# DRAPER 700FD



## ESPECIFICAÇÕES

25FT (7,6m) 30FT (9,1m) 35FT (10,6m) 40FT (12,2m)

### MOLINETES

Tipo	6 barras de polietileno
Diâmetro (mm)	1.143
Velocidade (rpm)	0 - 57
Acionamento	Hidráulico
Controle automático de rotação	Standard
Ajuste de avanço / recuo	Elétrico
Levante (tipo)	Hidráulico

### BARRA DE CORTE

Sistema de flutuação da barra de corte	Hidráulico
Amplitude de flutuação (mm)	203,2
Ângulo de inclinação da barra de corte	Inclinação da plataforma - 12° amplitude

### NAVALHA

Acionamento da navalha (tipo)	Eixo SCH epicíclico
Acionamento da navalha	Duplo (exceto 25 pés)
Largura da navalha (mm)	76
Curso (mm)	85
Ciclos/min	1.200
Rotação da caixa (rpm)	600

### ESTEIRAS LATERAIS

Acionamento	Eixo mecânico (reversível) com embreagem deslizante
Largura (mm)	1.232
Velocidade (m/min)	174

## ESPECIFICAÇÕES

25FT (7,6m) 30FT (9,1m) 35FT (10,6m) 40FT (12,2m)

### TRANSPORTADOR CENTRAL

Tipo	Sem-fim contínuo
Diâmetro (mm)	533 - 117,8 (tubo)
Largura (mm)	1.176
Extensão (mm)	177,8 - extensão serrilhada
Acionamento	Eixo mecânico (reversível) com embreagem deslizante
Velocidade (rpm)	200

### PLATAFORMA

Ângulo de inclinação lateral	Na colheitadeira
Controle automático de altura da plataforma	Standard
Protetor contra pedras	Standard
Sapatas plásticas de deslizamento	Standard
Kit para transporte em baixa velocidade	Opcional para as plataformas 30, 35 e 40 pés

### PESOS E DIMENSÕES

Largura total (m)	Transporte - Corte
25FT	8,20 m - 7,62 m
30FT	9,6 m - 9,1 m
35FT	11,1 m - 10,6 m
40FT	12,7 m - 12,19 m

### PESO COM MOLINETE (kg)

25FT *	2.381
30FT	2.671
35FT	2.998
40FT	3.334

\*Sem carro de transporte.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região. FOP/VT/700FD/FV/AGO-2022

