

PULVERIZADOR

BS2225H

174 cv



PULVERIZE ECONOMIA E AUTONOMIA EM CAMPO.



ATÉ 60% DE ECONOMIA
DE COMBUSTÍVEL



AUTONOMIA ATÉ 237%
SUPERIOR À CONCORRÊNCIA



ATÉ 2 SC/HA A MAIS
DURANTE O CICLO DA CULTURA COM
O SENSOR AUTOMÁTICO DE ALTURA E
NIVELAMENTO DE BARRAS



VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

PULVERIZADOR BS2225H



ESPECIFICAÇÕES	BS2225H
MOTOR	
Marca	AGCO Power
Modelo	49CWC3
Nº de cilindros	4 cilindros
Potência	174 cv @ 1900 rpm
Torque	675 nm @ 1500 rpm
Cilindrada	4,9 litros
Aspiração	Turbo
TRANSMISSÃO	
Tipo	Hidrostática 4x4 cruzada
Marca	Bosch Rexroth
Velocidades	3
Bomba	2 de pistão em tandem
Motores de roda	axiais
VELOCIDADES	
Rodado	380/80R38
1ª	16 km/h
2ª	21 km/h
3ª	38 km/h
FREIO	
Serviço	Hidrostático dinâmico
Estacionamento	Pacote de disco com acionamento eletro-hidráulico
CHASSI	
Tipo	Flex-frame (Flexível)
Material	Aço liga
Formato	Seção em "C"
SUSPENSÃO	
Tipo	Pneumática com barras estabilizadoras
BITOLA	
Ajuste	Mecânico
Mínima	2,8 m
Máxima	3,4 m
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica
Raio de giro	7,5 m
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	1 de 170A
Voltagem	12V
Alternador	200A
CABINE	
Área envidraçada	5,0 m²
Piso	Tapete de borracha
Suspensão	4 coxins de borracha

ESPECIFICAÇÕES	BS2225H
Rádio	Preparação para som (alto falantes inclusos)
Ventilação	Quente / Frio
Filtros	2 Filtros de carvão ativado
Volante	Com regulagem de posição
Assento Standard	Mecânico (Std)
Assento Opcional	Pneumático (Opc)
Assento instrutor	Sim
Escada com extensão e retração automática	Standard
CAPACIDADES	
Combustível	365,0 l
DIMENSÕES E PESOS	
Comprimento total	8,5 m
Altura total	3,95 m
Largura mínima (transporte)	3,2 m
Distância entre eixos	4,4 m
Vão-livre	1,5 m
Máquina vazia	8.700 kg
Máquina carregada	11.200 kg
RODADOS	
Goodyear	Ultra Sprayer IF 380/80R38 (21 barras)
Pirelli	PHP:1N IF 380/80R38 (27 barras)
TANQUE DE PRODUTO	
Capacidade	2.500 litros
Material	Polietileno
Bocal de abastecimento	2 e 3"
Lavagem do tanque	1 esguicho giratório
Agitador	2 agitadores hidráulicos
CONTROLE DE PULVERIZAÇÃO	
Modelo	C3000
Fechamento automático seções barra	Standard
Sensor altura barra	Opcional
BOMBA RECARGA DE PRODUTO (OPCIONAL)	
Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Material	Polipropileno
Capacidade	Máximo 568 l/min
TANQUE DE ÁGUA LIMPA	
Capacidade	240 litros
Material	Polietileno
BARRAS	
Montagem	Traseira
Largura	25 m (28 m - opcional)
Ponteira (desarme)	4,2 (25 m) e 5,7 (28 m)
Altura mínima	0,55 m
Altura máxima	1,95 m

ESPECIFICAÇÕES	BS2225H
Kit limpeza barra (engate rápido)	Standard
Tubulação	Polipropileno de 1" com sistema de limpeza por engate rápido
Porta-bicos	Tripla
Espaçamento entre bicos	50 cm
Nº de seções	7
Divisão de seções - 25 m	3,0 - 3,5 - 4,5 - 3,0 - 4,5 - 3,5 - 3,0
Divisão de seções - 28 m	4,5 - 3,5 - 4,5 - 3,0 - 4,5 - 3,5 - 4,5
Válvulas de seção (abert. /fecham.)	Elétrica
BOMBA DE PULVERIZAÇÃO	
Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Acionamento	Motor hidráulico
Vazão máxima	548 l/min
Material	Ferro fundido ou inox
ESTAÇÃO DE RECARGA	
Material edutor	Polietileno
Capacidade estática edutor	26,5 l
Iluminação	Standard
FILTROS SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO	
Filtro principal	Pressão (30 mesh)
Filtro de linha	Tripla (80 mesh)
TECNOLOGIA EMBARCADA	
Piloto Automático	Auto-Guide™ 3000* decimétrico (std.) Auto-Guide™ 3000* centimétrico (RTH) (opc.)

*Preparado para sinal decimétrico com opção de sinal centimétrico (RTH). Quando não habilitado sinal de correção Omnistar, o sistema trabalha como submétrico através do algoritmo interno TRUPASS.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOP/VT/BS2225H/FV/ABR-2021



VALTRA é uma marca mundial de **AGCO**.