



PULVERIZADORES
SÉRIE

BS3300

200 CV

ECONOMIA E EFICIÊNCIA A CADA GOTA



ECONOMIA QUE PODE SUPERAR OS 50% DE DEFENSIVOS

APLICAÇÃO LOCALIZADA COM MAPA DE EXCLUSÃO



30% MAIS ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL

MOTOR AGCO POWER



ATÉ 5 SC/HA A MAIS DE PRODUTIVIDADE

SENSOR DE ALTURA E NIVELAMENTO DE BARRA

VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

PULVERIZADOR BS3330H – BS3335H

Valtra.com.br

0800 729 22 11

ValtraBrasil

ValtraBrasil

ValtraBR

ESPECIFICAÇÕES	BS3330H	BS3335H
MOTOR		
Marca	ACCO Power	
Modelo	66CW3 MAR I	
Nº de cilindros	6	
Potência	200 cv @ 1900 rpm	
Torque	790 Nm @ 1800 rpm	
Cilindrada	6,6 litros	
Aspiração	Turbo	
TRANSMISSÃO		
Tipo	Hidroestática 4x4	
Marca	Bosch Rexroth	
Velocidades	3	
Bomba	2 de pistão em tandem	
Motores de roda	Axiais	
VELOCIDADES		
Rodado 380/90R46		
1ª	21 km/h	
2ª	32 km/h	
3ª	46 km/h	
FREIO		
Serviço	Hidroestático dinâmico	
Estacionamento	Pacote de disco com acionamento eletro-hidráulico	
CHASSI		
Tipo	Flex-frame (Flexível)	
Material	Aço liga	
Formato	Seção em "C"	
SUSPENSÃO		
Tipo	Pneumática ativa independente com barras estabilizadoras	
BITOLA		
Ajuste	Hidráulico	
Mínima	2,8 m	
Máxima	3,4 m	
DIREÇÃO		
Tipo	Hidráulica	
Raio de giro	7,5 m	
SISTEMA ELÉTRICO		
Bateria	1 de 170A	
Voltagem	12V	
Alternador	200A	
CABINE		
Área envidraçada	5,0 m²	
Piso	Tapete de borracha	
Suspensão	4 coxins de borracha	
Rádio	Com entradas e parte elétrica para rádio e alto-falantes	

ESPECIFICAÇÕES	BS3330H	BS3335H
Ar-condicionado	Quente / Frio	
Filtros	2 filtros de carvão ativado	
Volante	Com regulagem de posição	
Assento	Pneumático com ajustes de posicionamento	
Assento instrutor	Sim	
Saída de ar com engate rápido	Standard	
Escada com extensão e retração automática	Standard	
CAPACIDADES		
Combustível	365,0 l	
DIMENSÕES E PESOS		
Comprimento total	8,44 m (11,54 m transporte sem excesso lateral)	
Altura total	4,05 m	
Largura mínima (transporte)	3,2 m	
Distância entre eixos	4,4 m	
Vão livre (VL) (no eixo)	1,65 m (R46) ou 1,54 m (R34)	
Peso vazio	9.730 kg	9.780 kg
RODADOS		
Firestone (standard)	IF 380/90R46 All Traction - 26 barras	
Michelin (opcional)	IF 380/90R46 Agribib - 34 barras	
Goodyear (opcional)	18,4-34	
TANQUE DE PRODUTO		
Capacidade	3.000 l	3.500 l
Material	Polietileno	
Bocal de abastecimento	2 e 3"	
Lavagem do tanque	1 esguicho giratório	
Agitador	2 agitadores hidráulicos	
CONTROLE DE PULVERIZAÇÃO		
Modelo	C 3000	
Fechamento automático de seções de barra	Standard	
Sensor de altura de barra	Passivo (opc.) ou Ativo (opc.)	
TECNOLOGIA EMBARCADA		
Piloto Automático	Auto Guide 3000* decimétrico (std.) Auto Guide 3000* centimétrico (RTH) (opc.)	
*Preparado para sinal decimétrico com opção de sinal centimétrico (RTH). Quando não habilitado sinal de correção Omnistar, o sistema trabalha como submétrico através do algoritmo interno TRUPASS.		
BOMBA DE RECARGA DE PRODUTO (OPCIONAL)		
Tipo	Centrífuga	
Marca	Hypro	
Material	Polipropileno	
Capacidade	Máximo 568 l/min	
TANQUE DE ÁGUA LIMPA		
Capacidade	240 l (lava-frascos) + 40 l (operador)	
Material	Polietileno	

ESPECIFICAÇÕES	BS3330H	BS3335H
BARRAS		
Montagem	Traseira	
Largura	24 e 30 metros	32 metros
Ponteira (desarme)	1,5 m (24) e 3 m (30/32)	
Altura min. barra	0,73 (pos. 1) ou 1,14 (pos. 2)	
Altura max. barra	2,18 (pos. 1) ou 2,59 (pos. 2)	
Kit limpeza barra (engate rápido)	Standard	
Tubulação	Inox de 1" com sistema "End cap"	
Porta-bicos	Quintuplo	
Espaçamento entre bicos	50 cm (opc. 25 cm)	
Nº de seções	9 standard	
Divisão de seções - 24 m	1,5 - 1,5 - 3,5 - 4 - 3 - 4 - 3,5 - 1,5 - 1,5	
Divisão de seções - 30 m	3 - 3 - 3,5 - 4 - 3 - 4 - 3,5 - 3 - 3	
Divisão de seções - 32 m	3 - 4 - 3,5 - 4 - 3 - 4 - 3,5 - 4 - 3	
Válvulas de seção (abert. / fecham.)	Eletro-pneumáticas (0,08 s)	
BOMBA DE PULVERIZAÇÃO		
Tipo	Centrífuga com tecnologia Forcefield	
Marca	Hypro	
Acionamento	Motor hidráulico	
Vazão máxima	549 l/min	
Material	Aço inox	
ESTAÇÃO DE RECARGA		
Iluminação	Standard	
Sistema de segurança	Standard	
Saída de ar com engate rápido	Standard	
Eductor químico	Standard	
EDUTOR QUÍMICO		
Material	Polietileno	
Bomba independente do sistema de pulverização	Standard	
Capacidade estática	26,5 l	
FILTROS DE SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO		
Filtro principal	Malha 30 mesch	
Filtro de linha	Malha 80 mesch	

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOP/VT/BS3300/FV/MAIO-2021

