

SÉRIE A2s

57 – 67 cv

VALTRA



**YOUR
WORKING
MACHINE**

SÉRIE A2s

www.valtra.com.br

0800 192 211

ValtraBR

ValtraBrasil

ValtraBrasil

VALTRA é uma marca mundial da AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOP/VT/SÉRIEA2S/FV/V1/SET2020



ESPECIFICAÇÕES		A52s	A62s
MOTOR			
Potência máxima do motor @ 2.200 rpm - cv (kW)	SAE J1995	57 (42)	67 (49)
	ISO TR14396	55 (40)	65 (47)
Torque máximo @ 1.400 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396	210 (21,4)	250 (25,5)
Potência máxima na TDP - cv (kW)		40 (29)	50 (37)
Marca		AGCO Power ECO 3.3 Mec c/PTO	
Número de cilindros		3	
Cilindrada - cm³		3.300	
Aspiração		Turbo intercooler	
Sistema de injeção		Injeção direta / Bomba rotativa	
TRANSMISSÃO			
Tipo		8F + 2R – Deslizante	
Embreagem		Dupla ou Split Torque	
Acionamento		Mecânico	
Creep		Opcional 12F + 3R	
EIXOS			
Dianteiro		4x4	
Traseiro		Flange	
Redução final		Epíciclica	
Bloqueio do diferencial		Mecânico	
TOMADA DE POTÊNCIA			
Acionamento		Independente ou embreagem dupla	
Rotação nominal da TDP - rpm		540	
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm		1.900	
SISTEMA DE DIREÇÃO			
Tipo		Hidrostática	
LEVANTE DE TRÊS PONTOS			
Controle		Eletrônico	
Capacidade de levantar - kgf		2.500	
Funções de controle eletrônico		Intermix	
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas			

ESPECIFICAÇÕES		A52s	A62s
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de bomba	Engrenagem		
Número de válvulas	1 ou 2		
Fluxo máximo - l/min	17 ou 59		
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	180 (183,5)		
Capacidade de levante máx. no olhal - kgf	2.500		
610 mm do olhal - kgf	1.600		
RODADO			
Traseiro	Dianteiro		
18.4-30 R1	12.4-24 R1		
13.6-38 R1	12.4-24 R1		
14.9-28 R2	9.5-24 R1		
14.9-28 R1	9.5-24 R1		
FREIOS			
Serviço			
Tipo	Multidisco úmido		
Acionamento	Mecânico		
Estacionamento			
Tipo	Mecânico		
CAPACIDADES			
Tanque de combustível - l	95		
BITOLA			
Bitola dianteira mín/máx - mm	1.320 / 1.960		
Bitola traseira mín/máx - mm	1.570 / 2.160		
PESOS E DIMENSÕES (18.4-30 R1 / 12.4-24 R1)			
Distância entre eixos - mm	2.135		
Comprimento total - mm	3.981		
Altura máx - mm	2.542		
Altura máx com pneu traseiro - mm	2.588		
Largura mín com pneu dianteiro - mm	1.860		
Largura mín com pneu traseiro - mm	2.018		
Vão livre - mm	432		
Peso máximo com lastro - kg	3.050	3.575	
*Consulte disponibilidade de modelos e versões			
**Com Creeper			
OPCIONAIS*			
Creeper			
Kit rodoviário			
AgCommand			

*Para mais informações, consulte sua Concessionária Valtra

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)			
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)			
Rodagem @ rpm no motor		13.6-38 R1 @ 2.200	
Marcha	Creeper	L	H
1	0.6	2.3	9.2
2	0.8	3.3	13.5
3	1.5	6.1	24.8
4	1.8	7.4	30.4
Ré	0.8	3.1	12.6

Concessionária