

TRATORES
SÉRIE

A2s

57-67 CV



ENTRE ECONOMIZAR
TEMPO E DINHEIRO,
ESCOLHA OS DOIS.



MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO DO MERCADO

MOTOR AGCO POWER DE 3 CILINDROS
COM INJEÇÃO MECÂNICA



FÁCIL MANUTENÇÃO

MECÂNICA ROBUSTA EVITANDO REPAROS
E ALTA DISPONIBILIDADE DE PEÇAS

VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE A2s



ESPECIFICAÇÕES		A52s	A62s
MOTOR			
Potência máxima do motor @ 2.200 rpm - cv	SAE J1995	57	67
Torque máximo @ 1.400 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396	210 (21,4)	250 (25,5)
Potência máxima na TDP - cv		40	50
Marca		AGCO Power ECO 3.3 Mec c/PTO	
Número de cilindros		3	
Cilindrada - cm³		3.300	
Aspiração		Turbo intercooler	
Sistema de injeção		Injeção direta / Bomba rotativa	
TRANSMISSÃO			
Tipo		8F + 2R – Deslizante	
Embreagem		Dupla ou Split Torque	
Acionamento		Mecânico	
Creep		Opcional 12F + 3R	
EIXOS			
Dianteiro		4x4	
Traseiro		Flange	
Redução final		Epiciclica	
Bloqueio do diferencial		Mecânico	
TOMADA DE POTÊNCIA			
Acionamento		Independente ou embreagem dupla	
Rotação nominal da TDP - rpm		540	
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm		1.900	
SISTEMA DE DIREÇÃO			
Tipo		Hidrostática	
LEVANTE DE TRÊS PONTOS			
Controle		Eletrônico	
Capacidade de levantar - kgf		2.500	
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas			
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de bomba		Engrenagem	
Número de válvulas		1 ou 2	

ESPECIFICAÇÕES		A52s	A62s
Fluxo máximo - l/min		17 ou 59	
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)		180 (183,5)	
Capacidade de levantar máx. no olhal - kgf		2.500	
610 mm do olhal - kgf		1.600	
RODADO			
Traseiro		Dianteiro	
18.4-30 R1		12.4-24 R1	
13.6-38 R1		12.4-24 R1	
14.9-28 R2		9.5-24 R1	
14.9-28 R1		9.5-24 R1	
FREIOS			
Freio de serviço - tipo		Multidisco úmido	
Acionamento		Mecânico	
Freio de estacionamento - tipo		Mecânico	
CAPACIDADES			
Tanque de combustível - l		95	
BITOLA			
Bitola dianteira mín/máx - mm		1.320 / 1.960	
Bitola traseira mín/máx - mm		1.570 / 2.160	
PESOS E DIMENSÕES (18.4-30 R1 / 12.4-24 R1)			
Distância entre eixos - mm		2.135	
Comprimento total - mm		3.981	
Altura máx - mm		2.542	
Altura máx com pneu traseiro - mm		2.588	
Largura mín com pneu dianteiro - mm		1.860	
Largura mín com pneu traseiro - mm		2.018	
Vão livre - mm		432	
Peso máximo com lastro - kg		3.050	3.575
OPCIONAIS*			
Creep			
Kit rodoviário			

*Para mais informações, consulte sua Concessionária Valtra

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)			
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)			
Rodagem @ rpm no motor		13.6-38 R1 @ 2.200	
Marcha	Creep	L	H
1	0.6	2.3	9.2
2	0.8	3.3	13.5
3	1.5	6.1	24.8
4	1.8	7.4	30.4
Ré	0.8	3.1	12.6