

TRATORES
SÉRIE

A2s

57-67 CV



ENTRE ECONOMIZAR
TEMPO E DINHEIRO,
ESCOLHA OS DOIS.



MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO DO MERCADO

MOTOR AGCO POWER DE 3 CILINDROS
COM INJEÇÃO MECÂNICA




FÁCIL MANUTENÇÃO

MECÂNICA ROBUSTA EVITANDO REPAROS
E ALTA DISPONIBILIDADE DE PEÇAS

VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE A2s



ESPECIFICAÇÕES	A52s	A62s
MOTOR		
Potência máxima do motor @ 2200 rpm - cv	SAE J1995 57	67
Torque máximo @ 1400 rpm - nm (kgfm)	ISO TR14396 210 (21,4)	250 (25,5)
Potência máxima na TDP - cv	40	50
Marca	AGCO Power ECO 3.3 Mec c/PTO	
Número de cilindros	3	
Cilindrada - cm³	3300	
Aspiração	Turbo intercooler	
Sistema de injeção	Injeção direta / bomba em linha	
TRANSMISSÃO		
Tipo	8F + 2R – deslizante	
Embreagem	Dupla ou split torque	
Acionamento	Mecânico	
Creeper	Opcional 12F + 3R	
EIXOS		
Dianteiro	4x4	
Traseiro	Flange	
Redução final	Epicíclica	
Bloqueio do diferencial	Mecânico	
TOMADA DE POTÊNCIA		
Acionamento	Independente ou embreagem dupla	
Rotação nominal da TDP - rpm	540	
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	1900	
SISTEMA DE DIREÇÃO		
Tipo	Hidroestática	
LEVANTE DE TRÊS PONTOS		
Controle	Eletrônico	
Capacidade de levante - kgf	2500	
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas		
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo de bomba	Engrenagem	
Número de válvulas	1 ou 2	

ESPECIFICAÇÕES	A52s	A62s
Fluxo máximo - l/min	17 ou 59	
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	180 (183,5)	
Capacidade de levante máx. no olhal - kgf	2500	
Ø10 mm do olhal - kgf	1600	
RODADOS		
Traseiros	Dianteiros	
18.4-30 R1	12.4-24 R1	
14.9-28 R2	9.5-24 R1	
14.9-28 R1	9.5-24 R1	
FREIOS		
Freio de serviço - tipo	Multidisco úmido	
Acionamento	Mecânico	
Freio de estacionamento - tipo	Mecânico	
CAPACIDADES		
Tanque de combustível - l	95	
BITOLA		
Bitola dianteira mín. / máx. - mm	1320 / 1960	
Bitola traseira mín. / máx. - mm	1570 / 2160	
PESOS E DIMENSÕES (18.4-30 R1 / 12.4-24 R1)		
Distância entre eixos - mm	2135	
Comprimento total - mm	3981	
Altura máx. - mm	2542	
Altura máx. com pneu traseiro - mm	2588	
Largura mín. com pneu dianteiro - mm	1860	
Largura mín. com pneu traseiro - mm	2018	
Vão-livre - mm	432	
Peso máximo com lastro - kg	3050	3575
OPCIONAIS *		
Creeper		

*Para mais opções de configuração, consulte seu concessionário Valtra.

ESPECIFICAÇÕES (TODOS OS MODELOS)			
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)			
Rodagem @ rpm no motor		13.6-38 R1 @ 2200	
Marcha	Creeper	L	H
1	0.6	2.3	9.2
2	0.8	3.3	13.5
3	1.5	6.1	24.8
4	1.8	7.4	30.4
Ré	0.8	3.1	12.6