

SÉRIE A4 HITECH

Alta tecnologia na transmissão,
alta produtividade na operação.



MAIOR RENDIMENTO OPERACIONAL

12% de economia de combustível



ROBUSTEZ E DISPONIBILIDADE SUPERIOR

20% de durabilidade



TROCA DE MARCHAS AUTOMÁTICA

7% mais eficiente: mais
velocidade nas manobras



VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO

SÉRIE A4 HITECH



ESPECIFICAÇÕES	A124 HiTech	A134 HiTech	A144 HiTech
MOTOR			
Modelo	44 CWC3 AGCO Power		
Potência do motor - cv @ 2000	SAE J1995 125	135	145
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396 510 (52)	540 (55)	580 (59)
Potência máxima na TDP - cv	106	114	125
Cilindrada	4.400 cm ³		
N. Cilindros - Aspiração	4 - Turbo Intercooler		
Sistema de injeção	Common Rail		
EMBREAGEM			
Tipo	Multidisco úmida		
Acionamento	Eletro-hidráulico		
TOMADA DE POTÊNCIA			
Tipo	Independente		
Acionamento	Eletro-hidráulico		
Velocidades (rpm - rpm do motor)	540 - 1920 / 540E - 1560 / 1000 - 1964		
Opções de velocidades (rpm)	540 + 540E / 540 + 540E + 1000		
Potência máxima - cv @ rot.motor	106 @ 2000	114 @ 2000	125 @ 2000
TRANSMISSÃO			
Tipo de transmissão	HiTech4 (Powershift e Reversor Eletro-Hidráulico) / Opcional Super Redutor		
Número de marchas	16F + 16R		
FREIOS			
Tipo	Multidisco úmido		
Acionamento	Hidráulico		
Freio de estacionamento - tipo	Mecânico acionado por alavanca		
DIREÇÃO			
Tipo	Hidrostática		
CAPACIDADES			
Tanque de combustível (l)	220		
RODADOS			
Dianteiro	Traseiro		
14.9-24 R1	18.4-34 R1		
14.9-26 R1	23.1-30 R1		
14.9-28 R2	23.1-30 R2		
13.6-24 R1	13.6-38 R1 Duplo		
14.9-28 R1	18.4-38 R1 Duplo		
14.9-28 R1*	24.5-32 R1*		
*Disponível apenas para A144 HiTech			

ESPECIFICAÇÕES	A124 HiTech	A134 HiTech	A144 HiTech
POSTO DE OPERAÇÃO			
Cabine	Integrada		
TECNOLOGIA EMBARCADA			
Ready (Opc)			
Valtra Guide, by Trimble Submétrico (Opc)			
Valtra Guide, by Trimble Centimétrico (Opc)			
Valtra Guide, by Trimble Decimétrico (Opc)			
O trator, quando preparado para trabalhar com piloto automático, já estará compatível com o Valtra Guide, by Trimble e o Auto Guide 3000, que podem ser adquiridos através do canal de peças na rede de concessionárias.			
DIMENSÕES 4X4 C/ PNEUS STD			
23.1-30 R1			
Distância entre eixos (mm)	2.622		
Comprimento total (mm)	4.822		
Altura total (mm)	2.885		
Largura total (mm)	2.415		
Vão-livre na barra de tração (mm)	433		
Peso máximo permitido (kgf)	6.600	7.150	7.975
BITOLAS			
Traseira min - máx (mm)	2.110		
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo de bomba			
Bomba de engrenagem (l/min)	98		
Bomba de vazão variável (l/min)	105		
Válvula de controle remoto	2 ou 3 válvulas de dupla ação com destrave automático		
Tipo de controle	Eletro-hidráulico		
Capacidade de levante máx. Olhal (kgf)	4.950		
Pressão máxima (kgf/cm ²)	204		
OPCIONAIS*			
Consulte seu concessionário / Pacotes de Vendas			