

TRATORES
SÉRIE

A4

99-105 CV



**100% NA MEDIDA
DO SEU NEGÓCIO.**



8% MAIS ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL
AUMENTO NA PRODUTIVIDADE DA LAVOURA



100% ADEQUADO A SUA OPERAÇÃO
PACOTE DE PERSONALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA MÁQUINA



10% MAIS AGILIDADE E RENDIMENTO
TRANSMISSÃO SINCRONIZADA 12FX12R



CONFORTO PARA O OPERADOR
CABINE E CARROCERIA MODERNA

VALTRA

SUA MÁQUINA DE TRABALHO



SÉRIE A4



ESPECIFICAÇÕES	A94	A104
RENDIMENTO DO TRATOR		
Potência máxima do motor @ 2.000 rpm - cv	SAE J1995 99	105
Torque máximo @ 1.500 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396 380 (38,7)	410 (41,8)
Potência máxima na TDP - cv	79	85
Marca	AGCO Power	
Número de cilindros	3	
Cilindrada - cm³	3.300	
Aspiração	Turbo intercooler	
TRANSMISSÃO		
Tipo	12F + 12R Sincronizada	
Reversor	Mecânico - Eletro-hidráulico	
Embreagem	Seca - Multidisco úmida	
Acionamento	Mecânico - Eletro-hidráulico	
EIXOS		
Tipo	Dianteiro - 4x4 Traseiro - Flange	
Acionamento	Eletro-hidráulico	
Redução final	Epicíclica	
Bloqueio do diferencial	Eletro-hidráulica	
TOMADA DE POTÊNCIA		
Tipo	Eletro-hidráulica	
Rotação nominal da TDP - rpm	540 - 540 / 540E*	
Rotação do motor na rotação nominal da TDP - rpm	2.000 (540) / 1.550 (540E)*	
SISTEMA DE DIREÇÃO		
Tipo	Hidrostática	
LEVANTE DE TRÊS PONTOS		
Controle	Eletrônico	
Capacidade de levantar (kgf)	4.300	
Funções de controle eletrônico	Posição, profundidade, reação, controle de transporte e Intermix	
Ao fixar implementos pesados em 3Ps, observe o limite de carga das rodas		

ESPECIFICAÇÕES	A94	A104
SISTEMA HIDRÁULICO		
Controle remoto		
Tipo	Independente	
Bomba	Engrenagem	
Número de válvulas	2 / 3	
Fluxo máximo (l/min)	57 / 98	
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	200 (204)	
RODADO		
Dianteiro	Traseiro	
14.9-24 R1	18.4-34 R1	
12.4-24 R1	13.6-38 R1 Duplo	
*Consulte a disponibilidades com seu concessionário / Pacote de Vendas		
FREIOS		
Freio de serviço - tipo	Multidisco úmido	
Acionamento	Hidráulico	
Freio de estacionamento - tipo	Freio de mão mecânico	
CAPACIDADES		
Tanque de combustível (l)	140 plataformado	
	153 cabinado	
BITOLA		
Dianteiro mínima-máxima (mm)	1.300 / 2.000	
Traseiro mínima-máxima (mm)	1.430 / 2.470	
Largura externa traseira (mm)	1925	
PESOS E DIMENSÕES		
Comprimento total (mm)	4.305	
Distância entre eixos (mm)	2.430	
Altura máxima (mm)	2.637	
Largura externa traseira máx. (mm)	1.925	
Vão livre máx. (mm)	480	
Peso máximo com lastro (kg)	5.300	5.850
*Dimensões se aplicam aos modelos cabinados		
**Consulte disponibilidade de modelos e versões		
OPCIONAIS		
Super Creeper		
Para-lamas dianteiros		
Piloto Elétrico Valtra Guide, by Trimble		

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)					
VELOCIDADES DE TRABALHO E TRANSPORTE					
Rotação do motor - rpm				2.200	
Pneu				18.4-30 R1	
Marchas	Velocidade / Redutor de velocidade		Marchas	Velocidade / Redutor de velocidade	
L1	1.2	0.1	H1	3.5	0.3
L2	2.9	0.2	H2	8.2	0.6
L3	4.0	0.3	H3	11.3	0.8
L4	5.5	0.4	H4	15.7	1.1
L5	7.7	0.6	H5	21.8	1.6
L6	9.3	0.7	H6	26.3	1.9