

SÉRIE **T CVT**

195 - 250 CV



## TECNOLOGIA PARA ELEVAR A PERFORMANCE



**MAIS HECTARES/DIA**  
TRANSMISSÃO CVT



**22% MAIS ECONOMIA  
DE COMBUSTÍVEL**  
MOTOR AGCO POWER



**MAIS DURABILIDADE**  
SISTEMA HIDRÁULICO ELETRÔNICO



**VALTRA**


**SUA MÁQUINA DE TRABALHO**



# SÉRIE T CVT



valtra.com.br



(11) 94153-0274



valtrabrazil



valtrabr



valtrabrazil



valtrabrazil

| ESPECIFICAÇÕES                              | T195 CVT                        | T210 CVT | T230 CVT          | T250 CVT |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|----------|
| MOTOR                                       |                                 |          |                   |          |
| Modelo                                      | 66 CW3 AGCO Power               |          | 74 CW3 AGCO Power |          |
| Potência máxima - 1950 rpm @ SAE J1995 - cv | 195                             | 210      | 230               | 250      |
| Torque máximo @ 1500 (nm)                   | 860                             | 900      | 975               | 1000     |
| Cilindrada - cm³                            | 6600                            |          | 7400              |          |
| N. cilindros - aspiração                    | 6 cilindros - turbo intercooler |          |                   |          |
| Sistema de injeção                          | Common Rail                     |          |                   |          |

## TOMADA DE POTÊNCIA

|                                              |                                                                   |     |     |     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Tipo                                         | Independente                                                      |     |     |     |
| Acionamento                                  | Eletró-hidráulico por multidisco                                  |     |     |     |
| Velocidades - rpm                            | 540 / 1000                                                        |     |     |     |
| Potência máxima TDP dianteira - cv @ rpm     | 187 @ 1000 (sentido horário)<br>204 @ 1000 (sentido anti-horário) |     |     |     |
| Potência máxima TDP traseira @ 2100 rpm - cv | 175                                                               | 185 | 205 | 220 |

## TIPO DE TRANSMISSÃO

|                                   |                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tipo de transmissão               | CVT - continuamente variável                                                                                                                                       |  |  |  |
| Posição dos comandos              | Joystick no apoio de braço                                                                                                                                         |  |  |  |
| Faixa de velocidades - campo      | 0,03 a 28 km/h                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Faixa de velocidades - transporte | 0,03 a 40 km/h                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Power Control DTM                 | Gerenciamento dinâmico do trator: mantém a velocidade de deslocamento do conjunto ajustando automaticamente a potência (velocidade do motor) de acordo com a carga |  |  |  |

## FREIOS

|                         |                                                                               |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Acionamento             | Hidráulico / pneumático                                                       |  |  |  |
| Freio de estacionamento | Com Park Lock: controle eletró-hidráulico e acionamento mecânico com alavanca |  |  |  |

## DIREÇÃO

|      |                                                                                                   |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tipo | Direção hidrostática com Quick Steering (redução de voltas no volante para manobras de cabeceira) |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## CAPACIDADES

|                                |     |  |  |  |
|--------------------------------|-----|--|--|--|
| Tanque de combustível - litros | 500 |  |  |  |
|--------------------------------|-----|--|--|--|

## SISTEMA HIDRÁULICO

|                                       |                                                                                          |      |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Vazão máxima - litros-min             | 190                                                                                      |      |  |
| Pressão máxima - kgf/cm²              | 200                                                                                      |      |  |
| Capacidade de levante traseiro - kgf  | 9600                                                                                     | 9950 |  |
| Capacidade de levante dianteiro - kgf | 4000                                                                                     |      |  |
| Controles                             | Eletrônico com controle de posição, profundidade, reação e amortecimento para transporte |      |  |

| ESPECIFICAÇÕES            | T195 CVT                                                                                            | T210 CVT | T230 CVT | T250 CVT |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>CONTROLE REMOTO</b>    |                                                                                                     |          |          |          |
| Tipo                      | Centro fechado com controle de fluxo de pressão                                                     |          |          |          |
| Bomba                     | Bomba de pistão                                                                                     |          |          |          |
| Número de válvulas        | 4 traseiras / 2 dianteiras*                                                                         |          |          |          |
| Acionamentos das válvulas | 2 eletrônicas e 2 por alavancas ou 4 eletrônicas (joystick + fingertips ou fingertips + fingertips) |          |          |          |

## RODADOS

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| *Consulte seu concessionário / pacote de vendas | 420/90R30 R2 + 520/85R42 R2 duplo |
|                                                 | 16.9-30 R1 + 20.8-42 R1 duplo     |
|                                                 | 600/65R28 + 710/70R38             |
|                                                 | 18.4-26 R2 + 20.8-42 R2 duplo     |
|                                                 | 18.4-26 R1 + 30.5-32 R1           |
|                                                 | 600/65 R28 + 520/85 R42 duplo     |

## POSTO DE OPERAÇÃO

|          |                        |  |  |  |
|----------|------------------------|--|--|--|
| Cabine   | Integrada              |  |  |  |
| Opcional | Com suspensão mecânica |  |  |  |

## TECNOLOGIA EMBARCADA

|                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Piloto Automático</b>                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Piloto automático (Ready)                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Valtra Guide, by Trimble Centimétrico (Rádio RTK Trimble ou SateI) [Opc]                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Valtra Guide, by Trimble Decimétrico [Opc]                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| O trator, quando preparado para trabalhar com piloto automático, já estará compatível com o Valtra Guide, by Trimble e o Auto-Guide 3000, que podem ser adquiridos através do canal de peças na rede de concessionárias. |  |  |  |  |

## DIMENSÕES 4X4 COM PNEU STANDARD (710/70 R38)

|                                         |           |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------|--|--|--|
| Distância entre eixos - mm              | 2973      |  |  |  |
| Comprimento total - mm                  | 5514      |  |  |  |
| Comprimento com levante frontal - mm    | 5818      |  |  |  |
| Altura total com antena Auto-Guide - mm | 3044      |  |  |  |
| Largura total - mm                      | 2550      |  |  |  |
| Vão-livre na barra de tração - mm       | 417 - 517 |  |  |  |

## BITOLAS

|                                     |             |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------|--|--|--|
| Bitola dianteira (mín. - máx.) - mm | 1722 - 2400 |  |  |  |
| Bitola traseira (mín. - máx.) - mm  | 1806 - 2991 |  |  |  |

\*Para mais opções de configuração, consulte seu concessionário Valtra.